

三网合一分纤箱

产品名称	三网合一分纤箱
公司名称	慈溪市巨鑫通信设备厂
价格	1.00/个
规格参数	品牌:天牛通信 型号:48芯
公司地址	慈溪市观海卫镇城南村里宅中路106号
联系电话	86-057423627637 15990298310

产品详情

【天牛质量--带给您看得见的未来，说不尽的精彩】 制造商：慈溪市天牛通信设备有限公司 产品名称：三网合一光纤楼道箱 产品材质：冷轧板 产品规格：齐全（不规则可定制） 安装方式：壁挂式（适用于室外、室内） 产品包装：纸箱 运输方式：货运、物流、快递 三网合一楼道箱介绍移动、联通、电信三网合一光纤楼道箱一、产品简介：FTTH室外壁挂式光分路器箱用于光缆与光通信设备的配线连接，通过配线箱内的适配器，用光纤跳线引出光信号，实现光配线功能。适用于FTTH工程光缆到楼后使用，安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，满足传统传输网络工程的需求

?????????

????????????????144??288??576??1152?????????

????????????24?36?48?72?96?144?????????????

????????????144??288?? 576??1152?????????????????

?????????144??288??576??720?????????????????

?????????144??288??576??720??ODF???????

????????????????12?24?48?72?96????????

????????????????????1?8?1?16?1?32??????

????????????????????????????

?????,ODF???,???????

???????

????: 15990298310 0574-23627637

??QQ: 490904300 490904888

????????????????

????????FTTH

????????????????????

??

????FTTH

??

二、主要特点：

- 1.有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。
- 2.箱体采用冷轧板制成，经静电喷塑处理，美观大方，线条清晰，防腐防水性能好，使用寿命长。
- 3.光分路器模块采用抽屉式模块化设计，具有很强的互换性和通用性。
- 4.采取左右结构和上下结构组合结构的设计，左右两边都有光纤熔接层,而右边上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层。
- 5.在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘最大支持6片，满足施工过程中任意形式的接续

6.各种接头端接方便，安装灵活。用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。

7.门锁采用优质户外防水锁，箱体挂墙安装

8.具有临时尾纤存储区域

9.支持各种光纤连接头的管理，如SC、LC、ST、MT-RJ等

三、技术参数：

1.工作温度：-30~+60度，储存温度-40~+60度

2. 箱门开启角度：180°

3.大气压力:70Kpa-106Kpa 4.光电性能:插入损耗 0.2dB;附加损耗 0.2B 5.回波损耗 45dB;
附加损耗 5dB 6.插拔耐久性寿命>1000次 7.电气性能:绝缘电阻 1000M 500V(直流电) 8.
抗电强度:能承受3000V(直流电)/1min无击穿/无飞弧现象 四、适用性指标: 1.

标称工作波长850nm\1310nm\1550nm; 2.光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范; 3.

光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范. 4.前面操作、安装都相当迅速方便

5.分路器插座板可翻转，蝶形光缆可以实现存储，方便维护及光缆多次维护

6.配置2个标准插片式分光器安装槽位，可安装2台1：4/1：8插片式分光器，