

对夹双瓣蝶式止回阀

产品名称	对夹双瓣蝶式止回阀
公司名称	温州市美日德阀门制造厂
价格	1250.00/台
规格参数	品牌:美日德 型号:H76H-16C 口径:DN350
公司地址	浙江温州龙湾区滨海园区十四路三道
联系电话	18072198217

产品详情

产品名称：H76型对夹双瓣止回阀

口径：DN50~1200mm 压力：PN1.0~6.4MPa 温度：-196~540 标准：国标、美标 H76H

对夹双瓣旋启式止回阀由阀体、阀瓣、阀杆及弹簧等零件组成，采用对夹连接。由于阀瓣的关闭行程短，并且有弹簧加载，可显著减少水锤现象。H76型止回阀主要适用于城市、工业及高层建筑给水、排水管网上。由于其结构长度比一般止回阀短，对有安装空间限制的场所最为适用。

H76H对夹双瓣旋启式止回阀执行标准与规范:

1.设计秘制造：API594、AP 6D、JB，T8937;

2.结构长度：API594、API60、DIN3202、JB / T8937，

3.压力—温度等级? ANsIBI6.34、DIN2401、GB / T 9124、HG20604、HG20625、SH3406、JB，T74，

4. 试验与检验 AP 598、JB / T 9092 :

5. 配管法兰 JB , T74 ~ 90、GB / T 9112 ~ 9124、HG20592 ~ 20635、SH3406、ANSI B16

5、DIN2543 ~ 2548、GB / T 13402、API605、ASME B16.47 .

对夹式蝶形止回阀结构特点： 1、结构长度短，其结构长度只有传统法兰止回阀的 $1/4 \sim 1/8$ ；
2、体积小、重量轻，其重量只有传统法兰止回阀的 $1/4 \sim 1/20$ ； 3、阀瓣关闭快速，水锤压力小；
4、水平管道或垂直管道均可使用，安装方便； 5、流道通畅、流体阻力小；
6、动作灵敏、密封性能好； 7、阀瓣行程短、关阀冲击力小；
8、整体结构、简单紧凑、造型美观； 9、使用寿命长、可靠性高。