

网络寻呼话筒DB-500

产品名称	网络寻呼话筒DB-500
公司名称	长沙音圣电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:AVH 型号:DB-500
公司地址	长沙市麓天路8号橡树园7栋5楼
联系电话	0731-88169818 18874800089

产品详情

产品名称：IP网络远程寻呼话筒

产品型号：DB-500

产品特点：

- 1、IP网络远程寻呼对讲话筒，安装在网络中，可对任意一个寻呼话筒、IP终端进行两两全双工双向对讲；
- 2、适用于指挥中心、监控中心、远程广播分控中心、领导办公室等。

产品概述:

- 1、高亮LCD屏(分辨率128*64),人机操作使用键盘，人性化人机操作界面，通过液晶显示屏进行显示操作；
- 2、可对各点、各区域及所有区域进行广播；
- 3、能与各终端、IP寻呼话筒实现全双工双向对讲功能，输入IP终端机号即可实现全双工双向对讲；
- 4、自带27个按键(含数字键、功能键、菜单键、快捷键等)，可通过按键实现对各终端、各分区、全区进行广播和操作，操作简单快捷；
- 5、内置2W全频监听扬声器，声音清晰、洪亮；
- 6、具有电钟声提示和广播钟声话筒的功能；
- 7、支持外接耳机、免提通话功能，同时具有接收广播功能；
- 8、本地配置有高灵敏度拾音麦克风，具有一路本地线路输入，一路音频辅助输出接口，能外接有源音箱

或外接功放设备;

9、能将本地线路、话筒等音频信号，实时编码成高音质音频数据流，广播到指定的终端;

10、当接收到多个寻呼终端对讲时，具有自动排队功能;

11、能直接远程对各终端播放MP3音频文件;

12、DC12V直流供电接口。

产品参数:

型号DB-500

说明IP网络远程寻呼对讲、广播话筒

网络接口标准RJ45输入

传输速率10/100Mbps

音频模式16位立体声CD音质

支持协议TCP/IP、UPP, IGMP(组播)

音频格式MP3/MP2

采样率8K ~ 48KHz

输出频率20Hz—20KHz

谐波失真 0.3%

信噪比 90dB

音频线路输入电平400mV

内置扬声器输出阻抗及功率8 Ω,2W

音频线路输出电平、阻抗775mV、1K

MIC 输入灵敏度10mV

工作环境工作温度 :-20 ℃ ~ +60 ℃ ;工作湿度: 10% ~ 90%

电源电压DC12V

功耗 10W

了解更多产品详情请咨询IP网络广播<http://www.hnavh.com/index.htm>