

直销UV光解光催化光触媒滤网 铝基蜂窝孔光催化光触媒过滤网

产品名称	直销UV光解光催化光触媒滤网 铝基蜂窝孔光催化光触媒过滤网
公司名称	昆山弘兴昌电子有限公司
价格	.10/个
规格参数	品牌:弘兴昌 尺寸:多种 苏州:昆山
公司地址	苏州市昆山市黄河南路
联系电话	0512-36826955 18068085052

产品详情

直销UV光解光催化光触媒滤网 铝基蜂窝孔光催化光触媒过滤网

产品名称：光触媒网（光触媒滤网）

用途：用于UV光氧设备和家用空气净化机和大型空间空气净化设备制造.；也用于中央空调空气净化、杀菌和增加负氧离子浓度。

产品特点：

比表面积大，风险小，耐老化，不可水洗，寿命长，二氧化钛反应效率高，紫外线通过具有方向性。

产品说明：

采用蜂巢作为光触媒的载体，采用公司特有的表面光触媒涂装工艺，将纳米状态的二氧化钛（30-50nm）均匀涂在载体表

技术特点：

1、采用专有的固定化技术将优质纳米二氧化钛光催化剂固定在不同的基质表面，即保证牢固性又具有优异的光催化活性。

2、光触媒网具有优异的光触媒活性，除甲醛指数：15-25mg/m².min。

3、光触媒网光催化活性异常优异，耐水，耐紫外线照射。可水洗，不影响效果。

产品功能：

1.降解污染物净化空气：有效净化空气中甲醛、苯、氨气、二氧化硫、一氧化碳、氮氧化物、TVOC等有害污染气体。

2.释放负氧离子：释放负氧离子，有利于人体健康。

3.杀菌防霉：对大肠杆菌、黄色葡萄球菌与霉菌等具有效率高杀灭功能，在杀菌的同时还能分解由细菌尸体上释放出的有害物质。

4.良好的除臭功能

产品规格：

孔格边长（mm）：1.6、1.83、2、2.5、3、4、6

标准产品：展开尺寸L 1200mm和W 2400mm，可何厚度，数量供应，较小的厚度为1.6mm. 其它尺寸的产品可定做，展开W方向可达15000mm，L方向大可达1800mm的蜂窝芯。

锯切误差：切割条的厚度误差为 $\pm 0.1\text{mm}$ 表面：无特殊处理，无油污，无毛刺。。

包装：微孔蜂窝芯均为拉伸后展开状态。

产品规格：定制。