耐高温污水泵 热水循环 耐温100度 可定制

产品名称	耐高温污水泵 热水循环 耐温100度 可定制
公司名称	浙江飞力泵业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:ZGTPYBY 型号:WQR10-10-0.75 产品名称:耐高温污水泵 热水循环 耐温100度 可定制
公司地址	浙江省台州市温岭市大溪镇下洋岙工业区
联系电话	0576-88057705 15167372917

产品详情

??

??

产品信息 品牌：ZGTPYBY 名称：耐高温潜水污水泵 型号：50WQR9-15-1.1 功率：1.1kw 口径：50mm 扬程：15m 流量：9m ^{3} /h 电压：380V 电缆：7米 标准配件：

日本进口NSK轴承

流道式叶轮

双道串联机械密封

老Y国标全新铜线电机

防漏电缆线
B级或F级绝缘定子

耐高温热水污水泵的使用条件：

1.???????100?????1.0-1.3kg/m³?

2.一般情况下，泵必须在使用扬程范围内使用，保证电机不过载，如需在全扬程范围内使用，应在订货时另行注明。

3.在运行过程中电机电流不得超过电机的额定电流。

4、使用时，水泵的电机1/2以上部分必须浸入水中。

耐高温热水污水泵的配准标准：

采用耐高温电机(H级绝缘)；采用耐高温耐腐蚀电缆、机械密封和进口高温轴承。耐温可达100度。不锈钢开式叶轮和轴，耐磨耐用，因叶轮的特殊结构和力学位置设计，能把固体颗粒及长纤维以高速甩出泵腔而不卡住叶轮，抗堵塞性能绝佳。
采用耐高温耐腐蚀氟胶O型圈、密封件和耐高温耐腐蚀机械密封，耐温性能好，防漏水防爆。

耐高温热水污水泵的主要适用场所：

1、市政工程、建筑工地。 2、城市污水处理排放系统。 3、企业、单位废水排放。
4、住宅区的污水排放。 5、自来水厂、水利工程等。 6、养殖场、化粪池。
7、电厂、钢铁厂抽送热水。

??
?????????????