

食品厂用不锈钢螺旋输送机

产品名称	食品厂用不锈钢螺旋输送机
公司名称	临沂市河东区大华机械厂
价格	3000.00/套
规格参数	品牌:金富民 型号:140
公司地址	中国山东省临沂市河东区凤凰岭街道
联系电话	0539-8850165 15550980398,13705493713

产品详情

螺旋输送机广泛用于建材、冶金、化工、电力、煤炭、机械、轻工、粮食及食品行业,适宜输送粉状、颗粒状、小块状物料,如水泥、煤粉、粮食、化肥、灰渣、沙子、焦炭等。不宜输送易变质、粘性大、易结块的物料,LS螺旋输送机工作环境温度通常为-20~40℃,输送物料的温度一般为-20~80℃,LS螺旋输送机适宜水平和小倾角布置,倾角以不超过15°为宜。优质螺旋输送机对输送物料的要求,粉状、粒状和小块状物料,如:水泥、煤粉、粮食、化肥、灰渣、砂子等,物料温度不得超过200℃,螺旋机不宜输送易变质的、粘性大的、易结块的物料。因为这些物料在输送时会粘结在一螺旋上,并随之旋转而不向前移动,或者在吊轴承处形成物料的积塞而使螺旋机不能正常工作。

螺旋机的工作环境应在-20~50℃之间,允许稍微倾斜使用,倾角不得超过20°。绞龙输送机又名‘螺旋输送机’,是一种的矿业输送设备,在环保领域中有重要的地位LS100-1250螺旋输送机作为工农业各部门机械化运输工作的主要机组,按照JB/T7679-95《螺旋输送机》标准设计制造,是GX型螺旋输送机的换代产品。该设备工作环境温度通常为-20~40℃,可水平或小倾角(倾角不超过15°为宜)输送煤、灰、渣、水泥、粮食等粉状、粒状和小块状物料,物料温度小于200℃。LS螺旋输送机能有效减轻运输工作强度,提高工作效率,现广泛应用于建材、化工、电力、冶金、煤炭、粮食等行业。