

# TF70木材防蛀防腐剂

产品名称	TF70木材防蛀防腐剂
公司名称	泰州欧莱化工有限公司
价格	25.00/公斤
规格参数	
公司地址	泰州市高港区大泗镇前进村七组（大泗）（注册地址）
联系电话	0523-89569771 15951158499

## 产品详情

### 产品说明

TF70是一种环保型多功能适应室内外广为使用的木材防蛀防腐剂。采用多种杀菌、杀虫剂复配而成，具有无色、无嗅、无污染的环保性能和防腐、防虫、防变色、防白蚁的多功能效果，其环保和多功能明显优于ACQ-D木材防腐剂。TF70在水内稀释后为乳白色溶液，易溶于水易渗透木材。木材处理后，保持原有光泽，对材面油漆无影响，化学性质稳定，固定性好，抗流失，对人畜无害，对使用者和环境都是很安全的。

### 产品规格

外观：淡黄色透明乳油

总活性成分：氯氢菊酯及2-硫氰基甲基硫代苯并噻唑等

有效成分含量：85%

比重：20 温度下为1.02-1.05g/L

PH值：5-6

### 使用方法

- 1、真空加压法建议使用浓度为1%-1.5%,根据我国木结构工程施工质量验收规范（GB502060-2002）规定,用真空加压法处理木材中活性防霉防腐成份的保持量应在4kg/m<sup>3</sup>以上;
- 2、浸泡法建议使用浓度为3%-5%,原液加水兑稀20倍，浸泡时间5-10分钟;

3、涂刷法建议使用浓度为6%-8%,原液加水兑稀10倍,涂刷面积20-30平米/公斤;

4、喷雾器喷雾时请移至室外通风处操作,喷雾使用浓度为7%-9%,原液加水兑稀8倍,喷雾面积25-35平米/公斤。

#### 注意事项

1、需要处理的物品表面清洁,无油污和杂物;

2、本产品应避免和皮肤及眼睛接触,工作时应穿戴好护目镜,手套,穿着防护服。如接触到眼睛和皮肤,应立即用大量清水冲洗;

3、有效使用期限:24个月。