

# TF90木材防霉剂

产品名称	TF90木材防霉剂
公司名称	泰州欧莱化工有限公司
价格	28.00/公斤
规格参数	
公司地址	泰州市高港区大泗镇前进村七组（大泗）（注册地址）
联系电话	0523-89569771 15951158499

## 产品详情

### 产品说明

TF90可均匀分散于水中，不含酚类化合物、醛类化合物、砷、铬、铜等重金属元素和苯、二甲苯有害物质，通过SGS检测，符合欧美等环保法规的要求。可以赋予木、苯、二甲苯有害物质，通过SGS检测，符合欧美等环保法规的要求。可以赋予木、竹、藤制品以良好的防霉防腐防变色性能，维持木材的自然色和表面光泽。为达到理效果，木材应该在砍伐后立即进行防霉处理。当砍伐后不能立刻进行处理时，应采取喷TF90水溶液的方法对原木进行处理或储存。

### 产品规格

外观：淡黄色透明液体

总活性成分：碘代丙炔基丁基甲氨酸酯、丙环唑、戊唑醇等。

有效成分含量：85%

比重：20 温度下为1.02-1.05g/L

### 使用方法

- 1、真空加压法建议使用浓度为1%-1.5%,根据我国木结构工程施工质量验收规范（GB502060-2002）规定，用真空加压法处理木材中活性防霉防腐成份的保持量应在4kg/m<sup>3</sup>以上;
- 2、浸泡法建议1公斤TF90浓缩液+19公斤水，将浓缩液倒入水的同时慢慢搅拌均匀，浸泡时间10-20分钟;
- 3、涂刷法建议1公斤TF90浓缩液+9公斤水，将浓缩液倒入水的同时慢慢搅拌均匀,涂刷面积20-30平米/公斤;

4、喷雾器喷雾时请移至室外通风处操作，建议1公斤TF90浓缩液+7公斤水，喷雾面积25-35平米/公斤。

#### 注意事项

- 1、需要处理的物品表面清洁，无油污和杂物。操作时应注意个人防护，如不慎接触皮肤或眼粘膜，请立即用清水冲洗。
- 2、有效使用期限：24个月。