

## 重庆开水器即步进式开水器XZ-3K、空气能热水器

产品名称	重庆开水器即步进式开水器XZ-3K、空气能热水器
公司名称	重庆也乐科技发展有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:也乐 型号:大容量步进式开水器XZ-3K
公司地址	重庆市江北区红黄路9号
联系电话	13110281377

## 产品详情

大容量步进式开水器xz-3k

型号	xz-3k
水胆容量：l	30升
供水量：	开水30l/h
额定功率：	3000w
电 源：	220v 50hz
外形尺寸：mm	500 * 570 * 1500
出水咀数：	二开

适用水压：	0.1-6mpa
过滤系统：	三级过滤
适用人数：	80人

## 产品特点

- 1、首创智能变频控制技术
- 2、独门双系统结构，当一系统出现故障时另一系统可正常工作，保证饮水正常化
- 3、vfd数码显示，自动定时开关机
- 4、出水量大，方便多人饮水
- 5、六重安全保护设计，安全更可靠
- 6、可选配智能清洁消毒装置

### 智能变频技术

#### 三位一体微电脑智能控制系统

#### 特制a.p.r发热管

#### 智能便捷式安装

#### 交换系统采用不锈钢无焊接技术

#### 背板模块化设计

#### 脉冲式水位监测系统

#### 智能变频的节能原理

饮水设备采用独特的三位一体微电脑智能控制系统,配合特制的a.p.r发热管,在系统工作的过程中,根据电子感温器感应的水温,及时调节加热的功率,随着水温的提升,加热功率逐渐变小,最终实现低频保温。

当设备长时间不使用开水时,温度会慢慢下降到设定温度,此时三位一体微电脑智能控制系统会根据具体的水温参数进行自动调节加热功率,无须等到冷却后再加热,杜绝千沸水的产生。

当设备长时间停机后重新开机时,三位一体微电脑智能控制系统会根据收集的日期信息后会自动排空水罐里的陈水后,重新启动进水流程,将水罐中的水全部换成新鲜水,保证饮水的安全性。

经过多年的测试,本智能变频饮水设备可比同类常压式(零压力)饮水设备省电13.68%。

## 八重专业核心技术

技术：通过水温检测系统，随着水温的逐步升高，控制系统自动调节加热功率，高频加热，低频保温，节能率可提升13.68%。

系统：每日开机后，控制系统自动开启水罐排空功能，将隔夜水完全排空，注满新鲜水后，开始工作，使饮水新鲜、安全、卫生。

消毒系统：定时对全管路高温消毒，杜绝细菌残留，保证每一滴水都是安全卫生的。

双管路热能交换系统：采用双管路，无焊接技术交换系统，热能交换，高效安全。

常压式加热系统：安全、耐用。

一体式控制面板：可设置开关机，调节出水温度。

vfd真空彩屏显示：温度可视，饮用更放心。

六重安全保护：防漏电、防干烧、防蒸汽、防缺水、防触电。