

# 普兰店B型铸铁排水管件, DN100铸铁排水管

产品名称	普兰店B型铸铁排水管件, DN100铸铁排水管
公司名称	聊城市鸿福管业有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:鞍钢 型号:IN1754
公司地址	山东聊城开发区工业园区
联系电话	0635-2126889 13176155894

## 产品详情

铸铁排水管材是以灰口铸铁为原料，采用铸造方法成型的建筑排水用材料，广泛适用于工业、民用建筑污水、废水、雨水等污、废水排放与处理系统，是排水管道、工程的主要材料之一。

### 一、 铸铁排水管材的品种与分类

1、 从管道系统构成上，铸铁排水管材可以分为直管、管件、辅件三大类。

直管是管道系统的主要构成部分；品种繁多的管件是实现排水系统功能的保证（汇集、转向、透气、闭水闭气、消能缓压、检查清障等）；辅件主要起连接、密封作用。

2、 从接口形式上，铸铁排水管材可以分为柔性接口和刚性接口两大类。

柔性接口排水管具有较强的抗曲挠、伸缩变形能力和抗震能力，具有广泛的适用性。刚性接口排水管缺乏承受径向挠度、轴向伸缩的能力，使用过程中受到建筑变形、热胀冷缩、地质震动等外力作用时，易产生管体破裂，造成渗漏事故，因而被逐渐淘汰，仅仅在一些低矮建筑或特殊场合使用。

3、 从接口的连接方式上，柔性接口铸铁排水管材又可分为无承口W型（俗称卡箍）、法兰机械式A型、（双）法兰机械式B型、柔性承插式等四种。上述四种柔性接口排水管材在不同的国家和地区广泛使用，目前国内比较常用的是W型、A型、B型三种。

室内铸铁排水管道安装工程中管道定位的一般规定？

1、 内排雨水管道安装前，必须按照设计要求选择承压管材。

2、 雨水漏斗的连接管应固定在屋面的承重结构上，雨水漏斗边缘与屋面的连接处必须严密不漏水。

3、雨水管道安装完毕后，必须进行灌水试验，灌水高度必须到每根立管最上部的雨水漏斗。

室内铸铁排水管道安装工程的作业条件？

1、地下排水管道的敷设在基础墙达到或者接近正负零标高，房心土已经回填到管底或者稍高的高度，房心内管道安装位置的沿线无堆积物。

2、设备层内的管道安装，应在设备层内的模板全部拆除，现场清理干净后进行。

3、楼层内的排水管道安装，必须与结构施工隔开二层，管道穿越结构部位的孔洞已经预留完毕，室内模板或者杂物等已经清理干净。

4、室内已经弹出房间的尺寸线及准确的室内水平线。

直管是管道系统的主要构成间分；品种繁多的管件是实现排水系统功能的保证(汇集,转向,透气,闭水闭气,消能缓压,检查清障等)；辅件主要起连接、密封作用。W型铸铁排水管件 -

90°弯头，无承口铸铁排水管件 90°弯头，... W型铸铁管和铸铁排水管件，是我国常用的连接方式，90°短弯头所起到的作用是改变水流的走向，增加管道支线。90°弯头是顺水短弯头，利于排水。聊城市鸿福管业有限公司专供

W型铸铁管件90°弯头标准：GB12772-2008，GB12772-1999、ISO6594、ASTM888（CISPI301）、KSD4307、BS416、EN877

W型铸铁管件90°弯头口径： 50， 75， 100， 150， 200， 250， 300

W型铸铁管件90°弯头安装原则和注意事项：

1：先地下，后地上； 2：先主管，后支管； 3：先大管，后小管； 4：先直管，后管件。

W型铸铁管件90°弯头和W型直管采用不锈钢卡箍连接，内衬橡胶圈柔性连接，抗震性能高、密封性能好，允许在一定范围内摆动且不会渗漏。无论是在国内还是国外，W型管均得到了广泛的使用。不锈钢卡箍连接安装方便。易操作，安装快。