

1310nm三端口光环形器

产品名称	1310nm三端口光环形器
公司名称	四川领航光瑞科技有限公司
价格	600.00/只
规格参数	品牌:领航光瑞 型号:1310CIR
公司地址	-
联系电话	暂无

产品详情

1310nm三端口光环形器价格

特性

高通道隔离度

低插入损耗

高回波损耗

高稳定性和高可靠性

应用

光纤放大器

CATV光纤链路

光纤测试系统

色散补偿

指数指标

参数		单位	数值			
工作波长		nm	1310	1550	C&L	1610
			1280~1340	1520~1580	1525 ~ 1610	1580~ 1640
结构			Port1 to Port 2 ; Port2 to Port3			
插入损耗	典型	dB	0.6			
	最大		0.8			
最高隔离度		dB	50			
最小隔离器		dB	40			
方向性		dB	50			

偏振相关损耗	dB	<0.15
PMD	ps	<0.1
回损	dB	>50
工作带宽	nm	+/-30
最高工作功率	mw	500
工作温度	(0~+70
储存温度	(-40~+85
光纤类型		Corning SMF-28e
封装尺寸		1. 5.5xL50 (裸纤或900um松套管) 2. L90xW20xH9.59 (2.0mm缆或3.0mm缆)

注：在常温条件下，不包括连接器，熔接器及端面损耗

订货信息：

1	Wavelength	13=1310n , 15=1550nm
2	Pigtail Type	0=250um , 1=900um , 2=2.0mm , 3=3.0mm
3	Fiberlength	1=1m , 2=1.5m , 3=others
4	Connector	0=None , 1=FC/APC , 2=FC/PC , 3=SC/APC , 4=SC/PC , 5=others