

自带钢丝黑色碳素螺纹管

产品名称	自带钢丝黑色碳素螺纹管
公司名称	霸州市康仙庄鼎力五金线路器材厂
价格	2.10/米
规格参数	品牌:鼎力 型号:dl-0026
公司地址	霸州市康仙庄乡石城二村
联系电话	0316-5661728 13373561239

产品详情

一、碳素管,碳素螺纹管简介：

碳素管,碳素螺纹管,单壁螺旋管,碳素波纹管,黑色盘管是高密度聚乙烯和改性碳素为主要原料,采用基础成型和独特的旋转成型工艺技术生产的新型电力线缆保护管道。它以其特有的螺旋状物造型,具有高强度、高韧性、耐腐蚀、耐高温、绝缘电阻高、阻燃性好、质量轻寿命长、不易变形等多种优点,该产品以广泛应用于城市路灯线路埋地工程,电气化铁路电力、通信电缆的敷设埋地工程,高速公路电力、通信设施的建设与改造工程,住宅小区建设工程及公园和大型娱乐场所的埋地电缆工程,是目前最理想的埋地电缆护套管材。

二、碳素管,碳素螺纹管特点：

- 1.柔韧性好：产品造型独特，呈螺纹状，可弯曲自如的绕过障碍物，方便施工。
- 2.单根长度长：正常情况下，40-65mm以内每卷200米，80-125mm以内每卷100米，150-200mm以内每卷为50米。其长度和质量也可定做，以减少接口，可使施工宽街，维护方便。
- 3.质轻：较水泥短管，定长球墨管、钢管、定长pvc管质轻，便于运输。
- 4.强度高：该碳素管特殊的螺纹状物理造型，使其抗压强度大，在地下不会因重压而变形。
- 5.耐腐蚀：碳素管耐酸、盐、碱性能极佳，使用寿命可达50年以上。

6.安全：管材具有较强的抗冲击性、可饶性和高强度，即使地震或地面下沉等异变也很安全。

7.穿线方便：管材内外表面光滑，摩擦系数小，管内设有引线钢丝，穿线非常方便。

8.施工费用低廉：综合以上优点，其施工快、工期短、接口少，具有较高的经济效益。

三、标准化规格：

型号	内径	外径	峰距	单位长度 (m)
40	40 ± 2.0	52.5 ± 1.0	10 ± 2.0	200
50	50 ± 2.0	67.0 ± 2.0	15 ± 2.0	200
65	65 ± 2.0	84.5 ± 2.5	25 ± 2.0	200
80	80 ± 3.0	105 ± 3.0	25 ± 2.0	100
100	100 ± 4.0	128 ± 3.0	30 ± 2.0	100
125	125 ± 4.0	160 ± 4.0	38 ± 2.0	100
150	150 ± 4.0	185 ± 5.0	45 ± 2.0	50
175	175 ± 4.0	230 ± 5.0	55 ± 2.0	50
200	200 ± 4.0	280 ± 5.0	55 ± 2.0	40

四、施工方法：

1.碳素管,碳素波纹管,单壁螺旋管,碳素波纹管,黑色盘管径的选择

根据电缆外径、容许电压、电流及工程其他条件选择。

2.挖工程沟

根据有关部门规定及用户要求挖沟，其宽度、深度须根据敷设电缆根数而定。管与沟之间的距离是50mm，管与管之间的距离为30mm。

3、敷设

将碳素管放入沟中后，弯度大的地方为防止其缠绕或挤压，需用水泥灌封。在两根护套管的连接口处，须用砖砌并用水泥将护套管管头固定。

4连接

两根碳素管须对接时，先将接头旋至被接管的一端，然后倒旋至另一被接管的一端，再用pvc密封胶带缠绕即可。

5、回填按要求将碳素管铺设好后，用挖沟时的原土回填即可，并将回填土夯实。

特性

河北鼎力塑胶制品厂，位于地处北京、天津、保定三角腹，地理位置优越交通十分便利。自1990年创始以来历经十余载，在塑胶行业中脱颖而出。我公司集研发、生产、销售、运输、安装于一体，营销网络遍布全国大、中、小城市，一跃成为跨地域经营的现代化企业。

公司主导产品为电力管道系统（cpvc电力管、cfrp碳素管、sbb玻璃钢管）；通讯管道系统（hdpe、pvc双壁波纹管、梅花管、三色光缆管、pe过道顶管、硅芯管、pvc方孔栅格管）；给水管道系统（pe给水管材、管件）；排水管道系统（pe双壁波纹管、pvc双壁波纹管）。产品广泛应用于建筑、工程、电信配套工程、给排水管道工程、电线电缆管道工程、农业灌排工程、高速公路工程等。我公司产品已通过iso9001：2000质量体系认证，严格按照有关国家标准和行业标准进行生产。质量稳定可靠，技术服务热情周到，欢迎广大用户与本公司洽谈业务。我们将本着"用户至上，质量第一"的宗旨，竭诚为您服务。