

批发小型顶管机 小型水钻顶管机 小型打孔机

产品名称	批发小型顶管机 小型水钻顶管机 小型打孔机
公司名称	霸州市通利达线路工具厂
价格	1800.00/套
规格参数	品牌:通利达 型号:tld-88
公司地址	河北省廊坊市霸州市经济开发区9号
联系电话	0316-3293880 15833167056

产品详情

水钻顶管机又称自来水顶管机，水利工程专用顶管机，其特点是小巧灵活，改变了液压顶管机的工作效率，是普通液压顶管速度的十几倍，而且顶杆采用高强度可注水式顶杆，在工作行进过程中，采用注水方式把残留费土改变成泥浆流出，从而减少了顶力摩擦，同是也改变了土质的韧性。

水钻顶管机前方配有合金钻头,遇到坚固物体时，不跑偏不打滑，但直接影响进程速度，请使用时分辨好地下是否有其他物体。小型顶管机在一般情况下可采用直顶式顶管在口径小长度短的情况下不用注水，大大节省了工作时间。

水钻顶管机使用说明:

1使用前先检查水钻顶管机线路是否接好,是否漏电或电缆划伤现象.

2严禁无水扩孔,必须做到先供水后开钻,先停钻后停车的方法.

3扩孔时,先加40钻头钻通管道,在回拖撤杆时卸下钻头,安装扩孔器进行回钻扩孔.

4回钻扩孔时,应根据土质情况,孔径大小,调整回钻扩孔速度.

5为了便于施工,小型非液压顶管机安装了正反向开关,解决了换杆时手动操作缓慢.的问题(接换钻杆时必须配合固定钳将连接处卡死再进行换杆)

6换杆时细致观察工作变化(唯独是反向换杆),确认钻杆无松动,滑扣,钻杆脱落现象.

7一般回拖扩孔时比正常直行钻进时需要的注水量大,妥善调节高压水泵的流量可减少管道内存淤泥量.

8钻孔时,水的流量一般为10~20L/min 压力为0.1~2MPa

9扩孔完毕后,如果管道淤泥清除不理想,可采用本机配备的螺旋杆做二次出土.