

供应优质双壁热缩管 带胶热缩套管 绝缘管厂家

产品名称	供应优质双壁热缩管 带胶热缩套管 绝缘管厂家
公司名称	深圳市邦豪新材料有限公司
价格	.60/米
规格参数	品牌:邦豪 型号:BH
公司地址	深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区洲腾公司工业厂区(三)6楼东
联系电话	0755 - 29179250 13823580543

产品详情

深圳市邦豪新材料是专业研发生产含胶防水双壁热缩管厂家，并且提供各种颜色的双壁热缩管的定制，公司拥有多年的含胶防水双壁热缩管研发生产经验，对热缩管的质量提供了有力的保障。

内涂胶防水热缩管，带胶热缩套管也称为双壁管,防水带胶热缩套管，带胶热缩套管外层采用优质、柔软的交联聚烯烃材料，内层热熔胶复合加工而成。外层材料具有绝缘防腐、耐磨等优点，内层具有低熔点、防水、密封和高粘接性等优点。防水带胶热缩管,双壁管广泛应用于电子设备的接线防水、防漏气；电线分支处的防腐保护，电线电缆的修补，水泵和潜水泵的接线防水等场合。双壁热缩管系柔软、阻燃、辐照交联双壁含胶热收缩套管，内层系具有良好粘接性能的热熔胶，外层为柔软阻燃辐照交联聚烯烃，其收缩倍率达3-4倍，收缩后热熔胶能将连接两端的材料完全密封，易施工、不需保养，能耐恶劣环境、湿气等冲击，达到保护零组件作用，应用于线缆接续、线缆和元器件的密封防潮、防水、防蚀和绝缘保护，修复受损的线缆绝缘层等。含胶防水双壁热缩管特点

- 高收缩比3:1、4:1，可实现连接器与线缆的密封绝缘保护
- 因含良好粘接性的热熔胶，可实现线缆连接处及电子零组件的密封防潮、防水、防蚀
- 良好的物理性能、化学性能及电学性能 · 热熔胶层对塑料、橡胶和金属等具有良好的粘接性能 · 不含氯化物PCBS、PCPS及多溴联苯PBBs、多溴氧化联苯PBBOs、多溴联苯醚PBBEs、PBDEs等对环境有害的物质，符合欧洲RoHS环保指令及SONY SS00259标准的环保要求。含胶双壁热缩管温度范围
- 连续使用温度：-55 ~ 125 · 最低起始收缩温度：80 · 最低完全收缩温度：100

以上报价为型号：3倍收缩直径 25.4mm的价格。如需其他规格请致电咨询或是从本站目录查找

规格尺寸：

--	--	--	--	--	--

标称尺寸		供应尺寸(mm)		回缩后尺寸 (mm)			标称长度(m)
(mm)	(inch)	内径 (最小值)	内径 (最大值)	总壁厚 (最小值)	胶层厚度 (标称)		
BH-5(3X) 3:1带胶双壁管							
3/1	1/8	3.0	1.0	1.00	0.5	1.22	200
4.8/1.5	3/16	4.8	1.5	1.00	0.5	1.22	100
6/2	1/4	6.0	2.0	1.00	0.5	1.22	100
9/3	3/8	9.0	3.0	1.40	0.6	1.22	50
12/4	1/2	12.0	4.0	1.60	0.8	1.22	25
19/6	3/4	19.0	6.0	2.15	0.8	1.22	25
24/8	1	24.0	8.0	2.40	1.0	1.22	25
30/10	1 1/4	30.0	10.0	2.40	1.0	1.22	25
40/13	1 1/2	40.0	13.0	2.40	1.0 01.05	1.22	25
50/19	2	50.0	19.0	2.40	1.0	1.22	25
BH-5(4X) 4:1带胶双壁管							
4/1	3/16	4.0	1.0	1.00	0.5	1.22	100

6/1.5	1/4	6.0	1.5	1.00	0.5	1.22	100
8/2	5/16	8.0	2.0	1.00	0.5	1.22	50
12/3	1/2	12.0	3.0	1.40	0.6	1.22	25
16/4	5/8	16.0	4.0	1.60	0.8	1.22	25
24/6	1	24.0	6.0	2.15	0.8	1.22	25
32/8	1 1/4	32.0	8.0	2.40	1.0	1.22	25
52/13	2	52.0	13.0	2.40	1.0	1.22	—

按客户要求提供特殊规格的产品，也可切段供应。

按客户要求也可提供无卤带胶双壁管。

欢迎来电或来样咨询！

深圳市邦豪新材料有限公司是一家专业的高分子[绝缘热缩管](#),[热缩套管生产厂家](#)和经销商。我们公司主要热缩管及[带胶热缩管](#)有单壁热缩管,[双壁热缩管](#),中壁热缩管,[厚壁热缩管](#),中压热缩管,中压热缩带,[高温热缩管](#),[光纤热缩管](#),电力电缆附件,带胶热缩套管,通信电缆附件,防水接线端子,[线缆标识热缩管](#),硅胶管,母排热缩管,电缆热缩指套,冷缩电缆终端,防火耐火材料及[波纹管](#)等。欢迎来电或来样咨询！

深圳市邦豪新材料有限公司

地址: 广东省深圳市龙岗区布吉南湾街道上李郎洲腾工业园3栋

电话: (+86-755) 2917 9250 传真: (+86-755) 2917 9251 手机: (+86) 138 2358 0543

QQ: 1150441305 网站: www.flypower-heatshrink.com 邮箱: info@flypower-heatshrink.com