

# 门球场人造草皮厂家

产品名称	门球场人造草皮厂家
公司名称	青岛博翔远人造草坪有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:博翔远 型号:015 高度:15mm
公司地址	boxiangyuan@boxiangyuan.com
联系电话	0532-86065009 15866828542

## 产品详情

门球场人造草皮厂家门球场人造草坪，门球场人造草坪价格，门球场人工草坪厂家，门球场专业草坪详细描述：

### NO.1人造草坪门球场规格

人造草坪门球场也叫人工草坪门球场，它的比赛区域尺寸一般是20米乘以15米，或者20米乘以25米，周围是不少于1米的辅助区域：

人造草坪门球场为长方型，由挡墙圈定。

2、比赛线（带状1—5厘米宽，宽度越细越好，以外边沿为准）长（东西向）：20米、宽（南北向）：15米。

3、限制线在比赛线外1米处，与比赛线平行。

4、限制线外设1—1.5米为自由区，自由区外设挡墙（高20—50厘米）。

5、比赛线构成四个角，右下角为第一角，按逆时针方向，依次为第二角、第三角、第四角。

6、第一角和第二角的比赛线为第一线（左边短线），上边为第二线、右边为第三线、下边为第四线。

7、开球区为长方型（2平方米）：其上下边线为第四线及其限制线，左右边线距第一线1米和3米处，垂直于第四线。

8、球门：(高出地面部分宽25厘米，高20厘米)

一门：球门线与四线平行垂直距离4米中心点与一线垂直距离2米

二门：球门线与一线平行垂直距离12米中心点与二线垂直距离2米

三门：球门线与一线平行垂直距离10米中心点与四线垂直距离2米

9、终点柱（高20厘米）置于场地中心。

10、人造草坪接缝别放在球门处，要远离球门。

11、球场坡度不要太大。

## NO.2人造草坪门球场基础

### 人造草坪门球场照片

人造草坪运动门球场对基础的质量要求主要集中在三个方面：硬度、平整度和排水坡度。常用的人造草坪门球场基础有三类：沥青基础、水泥基础、碎石基础，采用哪中类型主要是由当地气候环境及预算所决时间使用，特别适合北方温差

大且冬季气温低的气候环境，同时也因为其造价昂贵，对于温暖潮湿的环境来说并不是最合适的基础类型，碎石基础因为其施工简便，造价低廉，排水迅速，在南方比较常见，但因为其钢性及稳定性差，长时间使用后容易出现基础松动，

从而导致基础不平整；因此，在国内大部分区域，水泥混泥土基础成了经济实用、性价比非常高的人造草坪门球场基础类型。丰富的人造草系统经验，就人造草坪门球场水泥混泥土基础做如下简单介绍：

- 1、对基础表面平整度要求较高，以保证人造草坪面层厚度一致，弹性均匀。平整度合格率在95%以上，5米直尺误差3MM，坡度：横向8‰，纵向5‰，半圆区 5‰，表面应平坦、光滑、保证排水。
- 2、基础应具有一定的强度和稳定性。
- 3、表面均匀坚实、无裂缝，无烂边麻面，接缝平直光滑，以6000mm×6000mm左右切块为好。
- 4、垫层压实，密实度大于95%，在中型碾压机压过后，无显著轮迹，无浮土松散、波浪等现象。
- 5、水泥基础必需有隔水层，隔水层采用新PVC加厚隔水薄膜，交接处应大于300mm，边沿余量大于150mm。
- 6、需考虑留伸缩缝，宽度在5毫米。
- 7、基础保养期为2-3周。

## NO.3人造草坪门球场优点

- 1、大大减少了门球与草坪之间的摩擦,使球的速度和方向更稳定

- 2、人造草坪门球场整体布局美观、使用率高、寿命可达8年以上，且耐用易保养，可全天候持续使用。
- 3、人造草坪门球场材质环保，工期短，品质易察。
- 4、人造草坪门球场透气透水，不怕开裂，无起泡脱层之忧，既简单又经济。
- 5、人造草坪门球场地维护简单，养护费用低，用清水冲洗即可去除污垢，而且具有不褪色、不变形的特点。
- 6、人造草坪门球场地使用率高，即减震、以无噪音、安全无毒、富有弹性，阻燃性能好等特点。
- 7、人造草坪门球场让参加运动者脚感舒适，减少疲劳感，给人们增添了乐趣。

#### NO.4人造草坪门球场使用须知

##### 人造草坪门球场

- 1.进入草坪门球场地，请穿专用球鞋或无钉胶鞋。
- 2.避免堆积重物、锋利之器划伤。
- 3.请勿接触化学物品，烟蒂及其他火种。
- 4.定期清理、保持场地清洁。

人造草坪-北京人造草坪-人造草坪足球场18663949019 王经理.人造草坪塑胶跑道-人造草坪-北京人造草坪-足球场-人造草坪地-人造草坪足球场-休闲人造草坪-人造草坪体育工程-人造草坪网球场-人造草坪高尔夫球场-人造草坪篮球场-人

造草坪排球场-人造草坪施工材料-人造草坪规格-人造草坪报价-人造草坪施工特点人造草坪铺装人造草坪施工-体育场人造草坪