

# 珠海横琴小学道路标线及标志牌安装工程

产品名称	珠海横琴小学道路标线及标志牌安装工程
公司名称	珠海捌柒伍交通设施有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	品牌:捌柒伍交通
公司地址	珠海市香洲区吉大莲山巷7号商铺
联系电话	0756-8970875 15812765866

## 产品详情

为什么道路上要划黄色和白色的线？珠海捌柒伍交通设施有限公司。道路标线是道路交通安全标记，是加强交通管理的重要措施；达到提高公路运输能力、减少事故和美化城市道路的目的。划制道路交通标线的涂料用量猛增，而开发适合我国实际情况的高性能标线涂料是现实的需要。道路交通标线是以规定的线条、箭头、文字划设于路面或其他设施之上,用以管制和引导交通的交通安全附属物。标线涂料按施工温度可分为常温型、加热型和热熔型三类。热熔型涂料适宜用于车轮碾压多的车行道中心线、车道分界线、车道边缘线及导流标线的施工,适宜用于因车辆而磨损较多的临时停车线、曲线路段和交叉点、因行人而磨损较多的跨路人行横道标线的施工。现在我国新建高速公路路面标线的施工基本都采用热熔型涂料。

1.热熔型标线涂料的特性（1）热熔性 标线涂料通过高温加热融化，经标线实划车成型，最终常温固化。这决定了热熔标线具有良好的成型固化性，一旦成型抗温性较强。（2）快干性 热熔型标线涂料具有优良的施工快干性,可以快速开放交通。无论气温如何,涂料在施划后，迅速降温固化，一般涂后1~3分钟便可成型、干燥，达到通车条件。（3）夜间反光性 此种涂料的涂层中和表面由于填加和撒布有玻璃珠,在夜间车灯照射下,能够使光线反射回人眼中，具有良好的夜间反光效果，保持足够的视认距离。（4）粘附性 标线涂膜与路面之间具有很强的均匀的粘结力,不致因车辆通过、碾压、发动与制动等原因而很快脱落。即使标线表层有磨损，而显露出的下层由于也富含玻璃珠，所以反光效果不受表层标线磨损的影响而降低。（5）耐久耐磨性 标线的耐久性由涂料及玻璃珠的老化情况和由车辆造成的磨损情况来决定。热熔型标线涂料耐久性较好,分道线可维持24个月以上；道路中心线一般可以维持30个月以上；斑马线也可在24个月内保持完整、鲜明。用专业高效服务于广大客户。