

两片式PN63德标球阀

产品名称	两片式PN63德标球阀
公司名称	浙江沃鼎流体设备科技有限公司
价格	32.00/个
规格参数	型号:Q11F 规格:DN8-DN100 配件:球体、阀杆、手柄、螺丝、密封圈等
公司地址	温州经济技术开发区滨海八路700号二楼
联系电话	0577-86827572 15158668536

产品详情

丝扣球阀属于手动阀类。球阀是用带有圆形通道的球体作启闭件，球体随阀杆转动实现启闭动作的阀门。球阀的启闭件是一个有孔的球体，绕垂直于通道的轴线旋转，从而达到启闭通道的目的。球阀主要用于截断或接通管道和设备介质，也可用于流体的调节与控制，球阀流体阻力小，结构简单，体积小，重量轻，紧密可靠，操作维修方便，不会引起阀门密封面的侵蚀，适用范围广。

q11f丝扣球阀产品特征

公称压力	适用介质	适用稳定范围	螺纹类型
1.6-6.4mpa	水、油、气及某些腐蚀性液体（w。o。g）	-20 ~ 232 ~ 350	g。 npt。 bspt。 bsp。 di259/2999

q11f丝扣球阀主要零件材料

零件名称	材质
密封圈	聚四氟乙烯ptfe
球体	不锈钢ss316

密封垫	聚四氟乙烯ptfe
阀盖	不锈钢ss316
阀体	不锈钢cf8m
阀杆	不锈钢ss316
止推垫圈	聚四氟乙烯ptfe
填料	聚四氟乙烯ptfe
填料压盖螺母	不锈钢ss304
垫圈	不锈钢ss304
阀杆螺母	不锈钢ss304
手柄套	塑料plastic
手柄	不锈钢ss304

q11f丝扣球阀主要零件材料

size	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"
d	5.0	7.0	9.2	12.5	15.0	20.0	24.5	32
l	40	45	56.5	60	72	78	85	100
h	35	37	43.5	47	50	57	69	74.5
e	64	70	90	90	103	103	127	127

订货须知：

一、若订货前还未选定型号，请向我们提供您的使用参数:1.公称通径 2.产品型号 3.流体性质（包括公称压力、温度、介质） 4.阀体、密封材料 5.连接方式 6.传动方式.

二、若已经由设计单位选定我公司的产品型号，请按型号直接向我司销售部订购；

三、当使用的场合非常重要或管路比较复杂时，请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们公司技术部为您审核把关。

四、感谢您访问我公司的网站，如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。