MS300感应式木材水分测定仪

产品名称	MS300感应式木材水分测定仪
公司名称	西安英恒仪器仪表有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:英恒 型号: MS300
公司地址	陕西省西安市长安区长安产业园
联系电话	029-89664115 18700928414

产品详情

MS300感应式木材水分测定仪

MS300感应式木材水分测定仪
，是插针式木材水分测定仪的延续与提升，是市场需求的产物，是高科技技术发展的进步。感应式木材水分测定仪，采用电磁波（即高场能）扫描技术，波段扫描入木材内部，一秒显示其水分值，即可反映出木材内部含水率，又对被测量物表面无任何破坏作用，而且结果更加精确，因而。该水分仪主要用来测量木制品的含水率，被广大的木业界用户用来测量以下产品水分含量：木材、家具、地板、木门、木托盘、实木地板、复合地板、竹地板、木木棒、木板、原木、板材、红木、木制品、包装箱、砧板、胶合板、木粉、人造板、竹材、木料、密度板、纤维板、木方、木箱、木器、木头、木柄、竹板等等

二、产品特性

1. 美国先进的电磁波传感技术，能测量物体深度60MM；通过简单接触瞬时读数，并且不损坏物体表面。

2. 宽屏数字背光显示，即使光线不足的环境下也能清晰地显示测量读数。

3. 测量速度快,可替代传统烘箱法
,使水分测定时间缩短,整个过程操作只需1分钟，测量值1秒钟读数，大大节省了检测人员的宝贵时间。

4. 体积小，重量轻、抗干扰性能强、可随身携带于现现场进行快速检测。

5. 仪器设计采用了低功耗大规模集成电路和液晶显示技术,耗电量低.

6. 报警功能，最大值保持。

7. 根据不同的物种选择不同的代码，大大提高测量的准确性。

三、技术参数

1、显示方式：4位LCD液晶数字显示

2、水分测量范围：0-70%

3、测量环境：

温度：-10℃-60℃ 湿度：<90%

4、测量原理：高周波电容原理，温度补偿

5、精确度：±0.5%

6、分辩力：0.1

7、响应时间：1秒

8、电源：4节7号电池

9、体积：主机 140mm×60mm×24mm

10、净重：约120克

11.代码选择：10种