

蓄光自发光消防标志，地铁轨道交通导向不锈钢导流标志

产品名称	蓄光自发光消防标志，地铁轨道交通导向不锈钢导流标志
公司名称	杭州慧海化工有限公司
价格	60.00/张
规格参数	规格:210*230*3mm 材质:304不锈钢，绿光夜光粉 适用范围:轨道交通导向
公司地址	杭州市下城区东新路533号蔚蓝国际大厦922室
联系电话	0571-86061161 18058434651

产品详情

指车站消防逃生应急导向系统，其中包括自发光疏散导向标识，包括屏蔽门门界石上下车箭头标识、自发光型站厅、站台地面消防疏散指示标识、自发光型步行楼梯踢步面疏散指示标识。消防疏散标（1）采用3mm国标304#以上级别不锈钢板，不锈钢进行裁板、雕刻，表面图文冲压下沉，阴面涂蓄光材料。识材质要求（2）蓄光材料应采用长余辉材料，当其表面照度消失或降低时，仍能自发光。产品优点：1、耐腐蚀，不易生锈2、抗压性好，本身强度高，不易磨损3、耐温性佳，即耐高温又耐超低温4、可塑性强，可按客户要求加工。安装：在地面石材上开槽疏散标志使用结构胶嵌入粘贴地铁车标识表面保持与地面平齐疏散标志梯步面的直接采用结构胶粘贴。具体施工要求见图纸，特殊情况应与设计沟通，根据具体情况处理。蓄光自发光型地铁轨道交通消防安全标志可以根据各种场合的实际需要，灵活进行安装，地面、楼梯、墙面的不同部位可进行安装。在建筑施工中，无需为蓄光自发光型消防安全标志做任何预留，另外，蓄光自发光型消防安全标志产品本身的性能稳定性也决定了主要由其构成的疏散指示系统的方便性。

不锈钢疏散指示标志的尺寸大小：可以根据客户的要求，定制特定规格。一般情况下有一定的起订数量。我们需要开磨具。如果为浇铸件（厚度5-7mm），全新一套模具从制图到调制再到成品的时间大致为30天。