

PA66 25WSP美国首诺

产品名称	PA66 25WSP美国首诺
公司名称	广州市邦懋新材料技术有限公司
价格	30.00/千克
规格参数	Vydyne:25WSP
公司地址	广州市番禺区大龙街石岗西村太学大街十三巷横巷2号201
联系电话	15070523227 15070523227

产品详情

美国首诺PA66 25WSP

PA66美国首诺R633泛达R633系列树脂是33%玻纤增强尼龙66共聚物树脂优异的表面外观。提供自然，热稳定和热稳定黑色。该注塑级树脂润滑的机器进料和脱模。

PA66美国首诺R543H泛达R543H尼龙树脂是通用的，43%的玻璃纤维增强尼龙树脂。提供自然和热稳定自然色和黑色。

PA66美国首诺R543

R543H泛达尼龙树脂是通用的，43%的玻璃纤维增强尼龙树脂。提供自然和热稳定自然色和黑色。

PA66美国首诺R533T泛达R533T是半透明33%玻纤增强热稳定PA66产品专门用于动力转向水库等应用中的耐化学性，白度和透光率要求而设计的。

PA66美国首诺R533H的泛达R533S 33%的玻璃纤维增强，提供自然，黑色和热稳定性。它们是通用的，这是润滑良好的机器进料，流动性和脱模注塑牌号。

PA66美国首诺R530H R530H泛达是通用PA，热稳定，抗水解，30%的玻璃纤维增强树脂。提供自然和黑色。它是专门设计来大化物理性质的保留时，在升高的温度下暴露于防冻剂溶液。本产品还用于润滑改进机器进料和流量。

PA66美国首诺R525H泛达R525H系列树脂耐水解，25%的玻璃纤维，增强热稳定，PA66树脂。提供自然和黑色。它是专门设计来大化物理性质的保留时，在升高的温度下暴露于防冻剂溶液。这些产品的润滑，以提高机床的进给和流量。

PA66美国首诺R513H泛达R513H是通用PA66，13%的玻璃纤维增强，热稳定树脂。提供自然和黑色。是润滑机床进给，流动性和脱模注塑级树脂。R513H是登高高性能材料，其中也包括33%和43%的玻璃纤维负载提供的玻璃纤维增强。

PA66美国首诺R228泛达R220是40%矿物增强尼龙66树脂配方，以提高冲击强度。提供黑色的R228。它是配制以保持未增强的PA66的固有的加工优势，同时提高刚性，强度和耐热性的注塑级。泛达R220/R228保持了耐化学性典型的尼龙到各种各样的化学品，汽油，油，油脂，和溶剂。