

韩国LG PC+ABS GP5006B

产品名称	韩国LG PC+ABS GP5006B
公司名称	广州市邦懋新材料技术有限公司
价格	30.00/千克
规格参数	LUPOY:GP5006B
公司地址	广州市番禺区大龙街石岗西村太学大街十三巷横巷2号201
联系电话	15070523227 15070523227

产品详情

韩国LG PC+ABS GP5006B

PC/ABS/GN-5001RF/LG化学,重要参数：密度:1.17 g/cm³成型收缩率:0.5 %断裂伸长率:70 %热变形温度:92
阻燃等级:0。PC/ABS/GP-5000FQ/LG化学,重要参数：熔体流动速率:14 g/10min密度:1.17
g/cm³成型收缩率:0.5 %缺口冲击强度:295 拉伸强度:56
MPa。PC/ABS/GP-5001AF/LG化学,重要参数：密度:1.22 g/cm³缺口冲击强度:50 断裂伸长率:100
%弯曲强度:96.078 MPa弯曲模量:2401.96 MPa。PC/ABS/GP-5001BF/LG化学,重要参数：密度:1.22
g/cm³缺口冲击强度:45 断裂伸长率:100 %弯曲强度:96.569 MPa弯曲模量:2421.57
MPa。PC/ABS/GP-5006AF/LG化学,重要参数：密度:1.22 g/cm³缺口冲击强度:57 拉伸强度:61.274
MPa断裂伸长率:120 %弯曲强度:96.078 MPa。PC/ABS/GP-5006BF/LG化学,重要参数：密度:1.22
g/cm³缺口冲击强度:45 拉伸强度:56.86 MPa断裂伸长率:30 %弯曲强度:93.137
MPa。PC/ABS/GP-5008AF/LG化学,重要参数：密度:1.19 g/cm³缺口冲击强度:35 拉伸强度:51.96
MPa断裂伸长率:50 %弯曲强度:81.37 MPa。PC/ABS/GP-5106F/LG化学,重要参数：密度:1.25
g/cm³成型收缩率:0.4 %缺口冲击强度:69 拉伸强度:66 MPa断裂伸长率:7
%。PC/ABS/GP-5200/LG化学,重要参数：密度:1.3 g/cm³成型收缩率:0.3 %缺口冲击强度:98 拉伸强度:98
MPa断裂伸长率:4 %。PC/ABS/GP-5206F/LG化学,重要参数：密度:1.35 g/cm³成型收缩率:0.3
%缺口冲击强度:69 拉伸强度:93 MPa断裂伸长率:4 %。PC/ABS/GP-5300F/LG化学,重要参数：密度:1.44
g/cm³缺口冲击强度:12 拉伸强度:127.451 MPa断裂伸长率:3 %弯曲强度:191.176
MPa。PC/ABS/GP-5306F/LG化学,重要参数：密度:1.44 g/cm³缺口冲击强度:14 拉伸强度:127.451
MPa断裂伸长率:3 %弯曲强度:186.274 MPa。PC/ABS/HF-5000/LG化学,重要参数：熔体流动速率:7
g/10min密度:1.14 g/cm³成型收缩率:0.65 %缺口冲击强度:590 拉伸强度:56
MPa。PC/ABS/HI-5002A/LG化学,重要参数：密度:1.12 g/cm³缺口冲击强度:60 断裂伸长率:120

%弯曲强度:94.118 MPa弯曲模量:2450.98 MPa等型号。LG化学LUPOY GP-5000FQ通用PC /
ABS合金，非增强，良好的流动LG化学LUPOY GP-5006AF通用PC /
ABS合金，非增强，耐候性，高流动性LG化学LUPOY GP-5006B通用PC /
ABS合金，非增强，耐候性;LG化学LUPOY GP-5008BF通用PC /
ABS合金，非增强，高冲击，高耐热，高流动性LG化学LUPOY GP-5106F通用PC /
ABS合金，10%的聚合物合金，耐候性，阻燃LG化学LUPOY GP-5200通用型PC /
ABS合金，10%的聚合物合金，高强度LG化学LUPOY GP-5206F通用PC /
ABS合金，20%的聚合物合金，耐候性，阻燃LG化学LUPOY GP-5300通用型PC /
ABS合金，30%的聚合物合金，高强度，尺寸稳定性LG化学LUPOY GP-5306F通用PC /
ABS合金，30%的聚合物合金，耐候性，阻燃