

PC+ABS GP5200韩国LG

产品名称	PC+ABS GP5200韩国LG
公司名称	广州市邦懋新材料技术有限公司
价格	30.00/千克
规格参数	LUPOY:GP5200
公司地址	广州市番禺区大龙街石岗西村太学大街十三巷横巷2号201
联系电话	15070523227 15070523227

产品详情

韩国LG PC+ABS GP5200

PC/ABS:聚碳酸酯和-苯乙烯共聚物和混合物,增加ABS耐热尺寸安定性、改善PC低温、后壁耐冲性、降低成本;抗冲击工程塑料。阻燃UV稳定,为非结晶性热塑性塑料,优质的耐热性能、良好的透明度和极高的耐冲击强度等物理机械性能。优点:1、具高强度及弹性系数、高冲击强度、使用温度范围广;2、高度透明性及自由染色性;3、H.D.T.高;4、耐疲劳性佳;5、耐候性佳;6、电气特性优;7、无味无臭对人体无害符合卫生安全;8、成形收缩率低、尺寸安定性良好 注意事项: 注塑模工艺条件:

注塑模工艺条件:

干燥处理:加工前的干燥处理是必须的。湿度应小于0.04%,建议干燥条件为90~110C,2~4小时。

熔化温度:230~300C。 模具温度:50~100C。 注射压力:取决于塑件。

注射速度:尽可能地高。 东莞奥特美原料经营部长期有以下低价原料采购:韩国LGPC/AB

GP-5001AF/LG化学,重要参数:密度:1.22 g/cm³缺口冲击强度:50 断裂伸长率:100 %弯曲强度:96.078

MPa弯曲模量:2401.96 MPa。 LG化学LUPOY GP-5200通用型PC /

ABS合金,10%的聚合物合金,高强度 LG化学LUPOY GP-5206F通用PC /

ABS合金,20%的聚合物合金,耐候性,阻燃 LG化学LUPOY GP-5300通用型PC /

ABS合金,30%的聚合物合金,高强度,尺寸稳定性 LG化学LUPOY GP-5306F通用PC /

ABS合金,30%的聚合物合金,耐候性,阻燃 LG化学LUPOY HF-5000的高流动性PC /

ABS合金,非增强 LG化学LUPOY HI-5002A高冲击PC / ABS合金,非增强 LG化学LUPOY

HR-5006A耐热PC / ABS合金,非增强,耐候性; LG化学LUPOY HR-5007A耐热PC / ABS合金,非增强

LG化学LUPOY HR-5007AX耐热PC / ABS合金,非增强 LG化学LUPOY

SR-3108F高流动改性PC,10%的矿物填料,高反射率,阻燃 LG化学LUPOY GN-5001TF卤素免费的PC /

ABS合金,高流动性,阻燃 LG化学LUPOY GN-5008HF无卤PC / ABS合金,具有良好的流动,阻燃

LG化学LUPOY GN-5001RF无卤PC / ABS合金,高冲击,阻燃 LG化学LUPOY

GP-1000通用型改性PC,非增强 LG化学LUPOY

GP-1006F通用改性PC，非增强，耐候性，阻燃阻燃剂 LG化学LUPOY
GP-2200通用型改性PC，20%玻璃纤维增强 LG化学LUPOY
GP-2301F通用改性PC，30%玻璃纤维增强，阻燃 LG化学LUPOY
GP-2400通用改性PC，40%的玻璃纤维增强，高强度 LG化学LUPOY
GP-2401F通用改性PC，40%的玻璃纤维增强，阻燃 LG化学LUPOY HI-1002高冲击改性PC，非增强
LG化学LUPOY GN - 2006F无卤改性PC，非增强，耐候性，阻燃，环保 LG化学LUPOY GN -
2101F无卤改性PC，10%玻璃纤维增强，阻燃，环保 LG化学LUPOY GN -
2151F无卤改性PC，15%玻璃纤维增强，阻燃，环保 PC/ABS 德国拜耳FR3000 701133/FR3000
702985注射品级，易流动，阻燃级； PC/ABS 德国拜耳FR2000注射品级，易流动； PC/ABS
德国拜耳FR3006 1514 T-90MF 20 785WH； PC/ABS 德国拜耳KU2-1514高耐热，阻燃防火V0； PC/ABS
德国拜耳FR110 FR3002 抗冲击耐高温； PC/ABS 德国拜耳T65 T85标准品级，低温耐冲击强度；
PC/ABS 德国拜耳T45 T95电镀合金标准和电镀品级； PC/ABS 德国拜耳FR2010
FR2000注射品级，易流动，阻燃； PC/ABS
日本帝人T-2711特性：汽车用系列,高流动\冲击性\高耐热性\耐候； PC/ABS
日本帝人RN-3130BK特性：30%无机填充剂增强,尺寸稳定； PC/ABS
日本帝人T-3011特性：具有良好的耐热性、耐冲击性； PC/ABS
日本帝人TN-3811VW特性：非卤素阻燃型、标准级合金； PC/ABS
日本帝人TN-3812BW特性：消光型； PC/ABS 日本帝人 阻燃级：DN-1520B、DN-1530B、DN-3510F、D
N-3520F、RN-3130BK、TN-7000、RN-7000F、TN-7100F、TN-7500、TN-7500F