供应PET离型膜接驳胶带

产品名称	供应PET离型膜接驳胶带
公司名称	苏州权富莱电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州昆山市黑龙江南路147号-13
联系电话	0512-36618565 18068088565

产品详情

PET离型膜接驳胶带 简 述：本产品以聚酯薄膜(polyester)-PET或PI为基材，基材表面经过特殊处理，单面涂布耐高温专用接驳胶粘剂，涂布精度高，无拉丝，刮痕，褪色，气泡等现象；具有耐高温，抗化学溶剂佳，高粘着力，柔软服贴等特性。 品 名：透明PET单面胶带 黄PET高温胶带 PET绿色高温胶带 蓝色透明PET胶带 高温遮蔽PET胶带 高温接驳胶带 离型纸接驳胶带 皮革离型纸接驳胶带 组成：50，75um氟塑离性材料（透明） 胶粘剂：40-50um(耐高温专用接驳胶粘剂) 25umPET或PI膜（表面经过特殊处理） （接驳胶带、离型纸接驳胶带、高温接驳胶带） 特 性：接驳胶带使用方便，可直接解卷轻松操作，适用于高温环境下离型硅面材料的拼接保护。主要配套国内皮革、特种防粘膜和离型纸的生产厂家，大幅度降低了原来依赖进口而支出的高额采购成本。

易撕高粘布基胶带 简 述：布基胶带以聚乙烯与纱布纤维的热复合为基材，塑面涂离型剂，纤维面涂热熔型压敏胶而成，具有较强的剥离力、初粘力、抗拉力、耐老化、耐温、防蚀、绝缘和易撕的一种高粘性的胶带。 胶 水：白胶、透明胶； 颜 色：土棕、黑、银灰、白、蓝、黄、绿、红等。 特性：较强的剥离力、初粘力、抗拉力，耐油腊、耐老化、耐温、耐寒、防漏、防水、防蚀、绝缘和易撕性能。 用 途：纸箱封缄、地毯接缝合拼、重型捆扎、书本保护，防水包装等。目前在汽车行业、机电行业中也频繁使用，用于汽车驾驶室、机箱、机柜等防水措施较好的地方。 贮存：5-30°C，避免在日光直射、低温（0°C以下）、高温（40°C以上）、高湿（70%RH以上）环境下放置

高透明PET双面胶带 超透明双面胶带 品牌：qfl 用途/产品特性：该产品采用超薄粘合剂，具有高度粘合力，高透明度；在阳光照射、高温、高湿的环境下使用，仍保持良好的性能；透明双面胶使用双面PET透明离型膜，中间夹心高透明PET。胶水使用进口化工原料，先进的生产工艺,透明度高，粘度强，无任何瑕疵及气泡；本产品透明度如玻璃一样。透明双面胶带便于对线对边，具有再剥离性，,抗拉强度高，剥离力和持粘力都很高，粘力持久，耐水，耐高温,低温。 产品特点：没有任何水波纹。
（1）采用三层PET材料，透明度极高，没有任何水波纹，比起旧产品更透明，更清晰，
（2）肉眼基本看不到透明胶片的存在，同时，也彻底消除了粘胶的不透明特性。
（3）撕开双面表层胶纸停顿时不会留有粘胶横痕。让你的作品更通透夺目。
厚度：10um,30um,50um,80um,100um,160um. 高温透明双面胶带是以优质PET透明薄膜为基材，双面涂高

性能丙烯酸压敏胶粘剂而制成。有很好粘结力和保持力，抗老化。 特征：特殊材料、不易变质，粘度适中、环保、粘力强，耐热性佳，胶面伏性好，长期耐温性：-30—120℃
用途：适用于太阳能电池板、食品包装、文具、办公、手带、制衣、五金、车、电子电器等行业。
权富莱专业生产各种高级PET保护膜，厂家直销！