

三片式不锈钢气动螺纹球阀

产品名称	三片式不锈钢气动螺纹球阀
公司名称	上海蓝帕控制阀门有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	品牌:LAPAR 型号:LPA12 压力:1.6~6.3MPa
公司地址	上海市奉贤区张翁庙路699弄12号
联系电话	021-64423400 18917131250

产品详情

螺纹对焊球阀体积小，是由三部分阀壳组成，由四只较长螺栓从两端夹住中间阀体与阀球而成。其优点是维修拆卸时不用拆卸管路螺纹，而直接拆卸四只螺栓，阀体中间部分既可取出。工作原理也是通过气动执行器90度的旋转来带动球体的旋转以达到介质的流通与阻断。执行器与阀体的直接连接减少了发生故障的机率。适用于轻工机械体积小空间窄的场合。

防火、防静电设计

阀杆防爆出装置

阀球上设计有压力平衡孔

双层阀杆填料与对压碟型弹片装置

参数

空气驱动	5~7bar(可带手轮)
公称通径	8~100mm
公称压力	1.6~6.3mpa

适用温度	ptfe、tfm:-29~+178 ek:-29~+250
连接方式	内螺纹、对焊
阀结构	三块式
阀体材质	316l、316、304、304l、wcb
阀芯材质	316l、316、304、304l
密封材质	ptfe、tfm、ek
适用介质	气体、水及油类
可选附件	限位开关、定位器、电磁阀、减压阀

适用温度 wcb、ce3mn

阀芯材质

316l、316、304、304l、ce3mn

密封材质

ptfe、tfm、ek、body、stl

适用介质

气体、水及油类

可选附件

限位开关、定位器、电磁阀、减压阀