

不锈钢零压启动电磁阀

产品名称	不锈钢零压启动电磁阀
公司名称	重庆丰工阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:丰工 型号:zcb
公司地址	重庆市江北区盘溪路150号2幢10-4
联系电话	15320470427

产品详情

产品用途：冶金、石油化工、制药、食品、医疗、机械环保、液位箱落差放液体等各个领域。适用于中、大口径，工作压力零至低压力的管道系统中。结构特点：直动式与先导式结合的一种阀；阀芯为不锈钢活塞式，活塞环不会被介质卡死；线圈启动阀芯同时拉动活塞，在零压时都能正常工作；专制线圈，不易烧毁，长时间停止动作重新启动，动作同样灵敏，使用寿命长 产品参数：

产品规格：DN8~DN300 适用介质：气、水、油、蒸汽、燃气、腐蚀流体等 控制方式：常闭

阀体材质：铸铁体、铸钢体、不锈钢（铸铁体和铸钢体不能用于腐蚀流体）

电源电压：DC12~127V AC36~380V 介质温度：-20~+200

连接方式：内螺纹、法兰（外螺纹和特殊接口可定做或加转接头）

介质粘度：小于50Cst（大于时需定制） 防护性能：防水、防爆、防腐

接线方式：接线座式；引线式；插头式 附加功能：手动、止回 泄漏量：零 工作原理：常闭型：当线圈通电时，电磁力线打开先导孔，主阀活塞上腔压力下降，从而利用压差和电磁力吸动先导阀芯连动主活塞，阀口打开；断电时，靠弹簧复位关闭先导孔，主活塞上腔增压，推动主活塞向下移动，阀关闭。常开式与常闭式相反。

注：出口端大于进口端压力，介质会反向导通。可安装止回阀或订制自带止回功能的阀。