

# 水气油用电磁阀

产品名称	水气油用电磁阀
公司名称	重庆丰工阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:丰工
公司地址	重庆市江北区盘溪路150号2幢10-4
联系电话	15320470427

## 产品详情

产品用途：军工、航天、船舶重工、核工业、石化、电力、化学、化工、轻工、机械、科研、工业炉窑、锅炉、给排水、采暖空调、消防设备、干燥设备、食品医疗设备、清洗设备、景观喷灌、水厂等管道自动化控制系统中。结构特点：先导式结构，阀芯均为不锈钢活塞，活塞环不会被介质卡死；动密封性能高、寿命长；活塞与金属阀腔不产生直接摩擦，阀体安装方向无限制；专制线圈，不易烧毁，长时间停止动作重新启动，动作同样灵敏；泄漏量零，使用寿命长达100W次以上

产品参数：产品规格：DN6~DN1000 适用介质：气、水、油、蒸汽、燃气、腐蚀流体等

控制方式：常闭、常开 阀体材质：铸铁体、铸钢体、不锈钢(铸铁体和铸钢体不能用于腐蚀流体)

电源电压：DC12~220V AC24~380V 介质温度：-200~+300

连接方式：内螺纹、法兰(外螺纹和特殊接口可定做或加转接头)

介质粘度：小于50Cst(大于时需定制) 防护性能：防水、防爆、防腐

接线方式：接线座式；引线式；插头式 泄漏量：零 工作原理：常闭型：当线圈通电时，先导阀芯吸合，先导孔打开，阀上腔卸压，活塞靠下腔介质压力推动，电磁阀打开；当线圈断电时，先导阀芯靠弹簧复位，先导孔关闭，阀上腔由活塞节流孔增压和复位弹簧的推力，电磁阀关闭。常开型：当线圈通电时，先导孔关闭，阀上腔由活塞节流孔增压和复位弹簧的推力，电磁阀关闭；当线圈断电时，先导阀芯靠弹簧复位，先导孔打开，阀上腔卸压，活塞靠下腔介质压力推动，电磁阀打开。

注：出口端大于进口端压力，介质会反向导通。可安装止回阀或订制自带止回功能的阀。