水气油用电磁阀

产品名称	水气油用电磁阀
公司名称	重庆丰工阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:丰工
公司地址	重庆市江北区盘溪路150号2幢10-4
联系电话	15320470427

产品详情

产品用途:军工、航天、船舶重工、核工业、石化、电力、化学、化工、轻工、机械、科研、工业炉窑、锅炉、给排水、采暖空调、消防设备、干燥设备、食品医疗设备、清洗设备、景观喷灌、水厂等管道自动化控制系统中。 结构特点: 先导式结构,阀芯均为不锈钢活塞,活塞环不会被介质卡死;动密封性能高、寿命长; 活塞与金属阀腔不产生直接摩擦,阀体安装方向无限制;

专制线圈,不易烧毁,长时间停止动作重新启动,动作同样灵敏;泄漏量零,使用寿命长达100W次以上产品参数:产品规格:DN6~DN1000 适用介质:气、水、油、蒸汽、燃气、腐蚀流体等

控制方式:常闭、常开 阀体材质:铸铁体、铸钢体、不锈钢(铸铁体和铸钢体不能用于腐蚀流体)

电源电压:DC12~220V AC24~380V 介质温度:-200~+300

连接方式:内螺纹、法兰(外螺纹和特殊接口可定做或加转接头)

介质粘度:小于50Cst(大于时需定制) 防护性能:防水、防爆、防腐

接线方式:接线座式;引线式;插头式 泄漏量:零工作原理:常闭型:当线圈通电时,先导阀芯吸合,先导孔打开,阀上腔卸压,活塞靠下腔介质压力推动,电磁阀打开;当线圈断电时,先导阀芯靠弹簧复位,先导孔关闭,阀上腔由活塞节流孔增压和复位弹簧的推力,电磁阀关闭。 常开型:当线圈通电时,先导孔关闭,阀上腔由活塞节流孔增压和复位弹簧的推力,电磁阀关闭;当线圈断电时,先导阀芯靠弹簧复位,先导孔打开,阀上腔卸压,活塞靠下腔介质压力推动,电磁阀打开。

注:出口端大于进口端压力,介质会反向导通。可安装止回阀或订制自带止回功能的阀。