

带手动功能电磁阀防爆型

产品名称	带手动功能电磁阀防爆型
公司名称	重庆丰工阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:丰工
公司地址	重庆市江北区盘溪路150号2幢10-4
联系电话	15320470427

产品详情

产品用途：广泛应用在军工、航天、船舶重工、核工业、石化、电力、化学、轻工、机械、科研、干燥设备、锅炉、给排水、消防、食品医疗设备、清洗设备等管道介质自动化控制系统中。结构特点：参照各系列电磁阀中德特点应用；电磁阀线圈断电或烧毁时，可用手柄实现电磁阀打开或关闭；操作方便、性能稳定；不锈钢活塞式结构、密封性好；专制线圈、不易烧毁 产品参数：

产品规格：DN1~DN600 适用介质：气、水、油、腐蚀流体等 控制方式：常闭、常开、自保持式
阀体材质：铸钢、黄铜、铝、不锈钢(铸钢不能用于腐蚀流体) 电源电压：DC12~220V AC24~380V
介质温度：-60 ~ (+120、+200、+250)

连接方式：法兰、焊接、内螺纹(外螺纹和特殊接口可定做或加转接头)

介质粘度：小于50Cst(大于时需定制) 防护性能：防尘、防水、防爆。根据工况选择

接线方式：接线座式；引线式；插头式 泄漏量：零 工作原理：

常闭型：当线圈不通电或烧坏，手动可以打开阀门。但手动处于打开状态时阀不能自动控制。 常开型：当线圈不通电或烧坏，手动可以关闭阀门。但手动处于关闭状态时阀不能自动控制及线圈通电和断电阀都不能打开。 注：带手动功能的电磁阀尺寸与普通的电磁阀一致。