

Zebra 110xi4高性能条码打印机

产品名称	Zebra 110xi4高性能条码打印机
公司名称	深圳市瑞和兴泰条码系统有限公司
价格	19000.00/台
规格参数	品牌:斑马ZEBRA 型号:110XI4 打印宽度:102 毫米
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道大发埔社区里石排一巷20号坂田集团统建楼808A
联系电话	0755-83152010 13924593459

产品详情

zebra 110xi4高性能条码打印机

zebra 110xi4条码打印机是一款王牌标签机，打印条码标签速度高达14英寸/秒，适应重工业生产基地灰尘，污染，温度等恶劣的操作环境。卓越的性能和全金属外壳确保全天24小时的连续工作，特别适用特殊条码标签打印，适用于传统制造，精密电子，物流配送，大宗食品加工等行业。110xi4打印机是各种应用的理想选择，包括顶部和底部电路板标签、产品标识标签、串行板标签、产品标签、外科工具和设备、诊断试剂盒、药瓶、滑动装置等。

zebra 110xi4条码打印机更多标准特性

16 mb sd ram ; 8 mb 非易失性闪存

介质/碳带自动感应功能

改良的打印头测试，防止元件故障

自动校准

透明介质侧舱门，便于监控耗材

300 种独特的深度设置

rs-232、并行端口

usb 2.0 端口

内置 zebranet 10/100 打印服务器

zpl 或 zpl ii 编程语言

支持 xml 打印

镜像功能支持从网络上获取用户自定义打印机配置

创建并设计定制的打印机 lcd 菜单

宽大型 (240 (宽) x 128 (高) 像素), 图像式, 多种语言, 背光 lcd 显示屏

传输式和反射式介质感应器

多级 element energy equalizer (e3), 实现顶级打印质量

unicode - 合规

智能打印头

zebra 110xi4打印机规格

分辨率: 203 dpi (8 点/毫米) 300 dpi (12 点/毫米) 600 dpi (23.5 点/毫米) 内存

16 mb sdram

8 mb 闪存

打印宽度: 4.0 英寸 (102 毫米) 打印长度: 最大 150 英寸 (3810 毫米), 分辨率为 110xi4 203 dpi, 使用连续纸介质打印速度: 高达 14 英寸/秒 介质传感器: 反射式、传输式

zebra 110xi4条码机的介质特性

最大标签和底纸宽度: 4.5 英寸 (114 毫米) 最小标签和底纸宽度: 0.79 英寸 (20 毫米) 最大标签和底纸长度: 39 英寸 (991 毫米) (非连续介质) 到 150 英寸 (3810 毫米) (连续介质) 最大介质卷直径: 8.0 英寸 (203 毫米) 卷芯直径: 3 英寸 (76 毫米) 介质厚度: 0.003 英寸 (0.076 毫米) 至 0.012 英寸 (0.305 毫米) 介质类型: 黑标纸、连续纸、卷筒纸、模切纸、折叠纸

zebra 110xi4条码机的碳带特性

外径：3.2 英寸（81.3 毫米）标准长度：1476 英尺（450 米）或 984 英尺（300 米）比率：
介质卷与碳带比率 2:1 或 3:1 碳带宽度：0.79 英寸（20 毫米）至 4.33 英寸（110 毫米）碳带设置：
碳带墨面向外卷绕卷芯内径：1.0 英寸（25.4 毫米）

zebra 110xi4 条码机的工作特性

工作温度 tt：工作温度：40 ° f (5 ° c) 至 105 ° f (40 ° c) 热转印 dt：工作温度：
32 ° f (0 ° c) 至 105 ° f (40 ° c) 热敏存储温度：
-40 ° f (-40 ° c) 至 140 ° f (60 ° c) 工作湿度：20% 至 85% 无冷凝，相对湿度存储湿度：5%
至 85% 无冷凝，相对湿度电气特性：具有功率因数连接件的 90-264 v 交流电、48 - 62 hz
通用电源机构认证：

bsmi

ctuvus

ccc

ce

c-tick

en55022 class b

en55024

en61000-3-2,3

fcc class b

gost-r

ices-003 class b

iec 60950-1 / en60950

kcc

nom

s mark

stb

ukrsepro

vcci

zik

zebra 110xi4条码机的物理特性

宽度：261.9 毫米高度：393.7 毫米深度：517.5 毫米重量：22.7 千克

相关产品

选项

zebranet wireless plus 打印服务器

zebranet internal wireless plus (停产)

internal ipv6 打印服务器

ibm twinax 接口

ibm coax 接口

剥离回卷器

切纸器

带有透明面板的介质双折叠门

适用于 40 毫米卷芯的介质供应锭

带 zpl ii 及 xml 的 64mb 闪存 (具有元件用尽检测功能)

带 zpl ii 及 xml 的 64mb 闪存 (无元件用尽检测功能)

带 zpl ii 及 xml 的 16mb sdram (打印头元件用尽检测)

可缩放字体及国际字体

贴标机接口

zebradesigner

zebradesigner pro

用于 xml 的 zebradesigner

zebranet bridge

enterprise 连接器

zebranet b/g 打印服务器

通讯和接口功能

usb 2.0 端口 (12 mbits/秒)

rs-232c/422/485 多分支 (可选适配器)

高速、双向、ieee 1284 并行接口

zebranet wireless plus 打印服务器

zebranet 10/100 打印服务器

ipv6 打印服务器

编程语言

核心编程语言 : zpl ii、zpl、xml

条码/识别码制

一维码 code 11code 39code 93有子集 a/b/c 的 code 128 和 ucc case codesupc-aupc-ean-8ean-13upc 和 ean 2 位或 5 位扩展plesseypostnetstandard 2-of-5industrial 2-of-5interleaved 2-of-5logmarsmsiplanet codecodabar 二维码 codablockpdf417code 49data matrixmaxicodeqr codetlc 39micropdfaztecrss / gs1 databar 系列 (12 条性码) 字体和图形

点阵式字体 a 至 h 和 gs 符号可放大高达 10 倍 , 高度和宽度彼此独立

流畅的可缩放字体 (cg triumvirate 粗体压缩体) 可逐点扩展 , 高度和宽度彼此独立

ibm code page 850 国际字符