

Zebra 220xi4宽行工业条码标签打印机

产品名称	Zebra 220xi4宽行工业条码标签打印机
公司名称	深圳市瑞和兴泰条码系统有限公司
价格	32000.00/台
规格参数	品牌:斑马 ZEBRA 型号:220XI4 打印宽度:226mm
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道大发埔社区里石排一巷20号坂田集团统建楼808A
联系电话	0755-83152010 13924593459

产品详情

zebra 220xi4宽行工业条码标签打印机

全金属的zebra 220xi4宽行条码打印机，拥有超强的耐用性和卓越的性能，可以大幅缩短运转过程中的停机时间。专为印制 8.5 英寸（216 毫米）宽大标签而设计，打印速度每秒 10 英寸（254 毫米）时分辨率为 203 dpi，打印速度每秒 6 英寸（152 毫米）时分辨率为 300 dpi，220xi4 是工业应用的理想选择——化工桶（危险材料）标识标签、货盘/集装箱运输标签和大纸卷或纺织品的产品标识标签。

zebra 220xi4条码打印机更多标准特性

16 mb sdram ; 8 mb 非易失性闪存

介质/碳带自动感应功能

改良的打印头测试，防止元件故障

自动校准

透明介质侧舱门，便于监控耗材

300 种独特的深度设置

rs-232、并行端口

usb 2.0 端口

内置 zebranet 10/100 打印服务器

zpl 或 zpl ii 编程语言

支持 xml 打印

镜像功能支持从网络上获取用户自定义打印机配置

创建并设计定制的打印机 lcd 菜单

宽大型 (240 (宽) x 128 (高) 像素), 多种语言, 背光图像式 lcd 显示屏

传输式和反射式介质感应器

多级 element energy equalizer (e3), 实现顶级打印质量

unicode - 合规

智能打印头

zebra 220xi4打印机规格

分辨率: 203 dpi (8 点/毫米) 300 dpi (12 点/毫米) 内存

16 mb sdram

8 mb 闪存

打印宽度: 8.5 英寸 (216 毫米) 打印长度: 150 英寸 (3810 毫米) (使用连续介质) 打印速度: 高达 10 英寸/秒 (203 dpi) 介质传感器: 反射式、传输式

zebra 220xi4条码机介质特性

最大标签和底纸宽度: 8.8 英寸 (224 毫米) 最小标签和底纸宽度: 4.25 英寸 (108 毫米) 最大标签和底纸长度: 39 英寸 (991 毫米) 非连续介质, 150 英寸 (3810 毫米) 连续介质最大介质卷直径: 8 英寸 (203 毫米) 卷芯直径 3.0 英寸 (76 毫米) 介质厚度: 0.003 英寸 (0.076 毫米) 至 0.012 英寸 (0.305 毫米) 介质类型: 连续纸、黑标纸、卷筒纸、模切纸、折叠纸

zebra 220xi4条码打印机的碳带特性

外径：3.2 英寸（81.3 毫米）标准长度：1476 英尺（450 米）或 984 英尺（300 米）比率：
介质卷与碳带比率 2:1 和 3:1 碳带宽度：4.25 英寸（108 毫米）至 8.6 英寸（220 毫米）碳带设置：
碳带墨面向外卷绕卷芯内径：1.0 英寸（25.4 毫米）

zebra 220xi4 条码打印机的工作特性

工作温度 tt：工作温度：40 ° f (5 ° c) 至 105 ° f (40 ° c) 热转印 dt：工作温度：
32 ° f (0 ° c) 至 105 ° f (40 ° c) 热敏存储温度：
-40 ° f (-40 ° c) 至 140 ° f (60 ° c) 工作湿度：20% 至 85% 无冷凝，相对湿度存储湿度：5%
至 85% 无冷凝，相对湿度电气特性：具有功率因数连接件的 90-264 v 交流电、48 - 62 hz
通用电源机构认证：

bsmi

ctuvus

ccc

ce

c-tick

en55022 class b

en55024

en61000-3-2,3

fcc class b

gost-r

ices-003 class b

iec 60950-1 / en60950

kcc

nom

s mark

stb

ukrsepro

vcci

zik

zebra 220xi4条码机的物理特性

宽度：401.6 毫米

高度：393.7 毫米深度：517.5 毫米重量：32.7 千克

相关产品

选项

zebranet wireless plus 打印服务器

zebranet internal wireless plus (停产)

internal ipv6 打印服务器

ibm twinax 接口

ibm coax 接口

剥离回卷器

切纸器

带有透明面板的介质双折叠门

适用于 40 毫米卷芯的介质供应锭

具有 zpl ii 和 xml 的 64mb 闪存

可缩放字体及国际字体

贴标机接口

zebradesigner

zebradesigner pro

用于 xml 的 zebradesigner

zebranet bridge

enterprise 连接器

zebranet b/g 打印服务器

通讯和接口功能

usb 2.0 端口 (12 mbits/秒)

rs-232c/422/485 多分支 (可选适配器)

高速、双向、ieee 1284 并行接口

zebranet wireless plus 打印服务器

zebranet 10/100 打印服务器

ipv6 打印服务器

zebranet b/g 打印服务器

zebra 220xi4条码打印机的编程语言

核心编程语言 : xml、zpl、zpl ii

条码/识别码制

一维码 codabarcode 11带有子集 a/b/c 的 code 128 和 ucc case codescode 39code 93ean-13ean-8isbt-128industrial 2-of-5interleaved 2-of-5logmarsmsiplanet codeplesseypostnetstandard 2-of-5upc和 ean (带 2 位或 5 位扩展) upc-aupc-e二维码 azteccodablockcode 49data matrixmaxicodemicropdfpdf417qr codeqr code (需要亚洲版的打印机) tlc 39

字体和图形

点阵式字体 a 至 h 和 gs 符号可放大高达 10 倍 , 高度和宽度彼此独立

流畅的可缩放字体 (cg triumvirate 粗体压缩体) 可逐点扩展 , 高度和宽度彼此独立

ibm code page 850 国际字符