

电锅炉，蒸汽卧式室燃炉

产品名称	电锅炉，蒸汽卧式室燃炉
公司名称	重庆市沙坪坝区川釜锅炉经销部
价格	.00/个
规格参数	结构形式:卧式 燃烧方式:室燃炉 出口压力:高压
公司地址	重庆市沙坪坝区小正街370-372号
联系电话	86 023 65310899 018671808848

产品详情

结构形式	卧式	燃烧方式	室燃炉
出口压力	高压	锅炉用途	生活锅炉
应用领域	可为宾馆、食堂、洗衣店、桑拿浴、工厂等提供所需高		

产品说明

可为宾馆、食堂、洗衣店、桑拿浴、工厂等提供所需高
品质的蒸汽。
采用优化设计，遵循本体最小、汽空间最大的设计原则
保证持续产生优质蒸汽；
采用优质电热元件和电气元件，配备耐温高达180摄氏度的
高温电缆线，确保锅炉运行安全无虞。
迷你型的体积，考究的亚光烤漆，造型精美；
锅炉设有接地、漏电、压力保护、水位控制等保护措施，
确保设备能够安全运行。

型号		ldr0.03-0.4-	ldr0.05-0.4-	ldr0.1-0.4-d	ldr0.2-0.4-d
项目	单位	d	d		

额定热功率	kw	24	36	70	140	
额定蒸发量	t/h	0.03	0.05	0.1	0.2	
额定工作压力	mpa	0.4				
组功率×组数	kw×n	12×2	12×3	15×5	24×6	
饱和蒸汽温度		152				
设计热效率	%	98				
额定工作电压	v	380				
接线方式	--	三相四线y	三相四线y	三相三线		
蒸汽口径	dn	20		25	40	
进水口径	dn	20		25		
安全阀口径	dn	20	25	40		
排污口径	dn	25				
锅炉自重	kg	113.7	164.4	220	339.5	
外形尺寸	长	mm	680	700	890	960
	宽	mm	470	470	700	830
	高	mm	1050	1250	1290	1430

型号		ldr0.3-0.4/0.	ldr0.5-0.4/0.	wdr1.0-1.0-	wdr2.0-1.0-	
项目	单位	7-d	7-d	d	d	
额定热功率	kw	210	350	700	1400	
额定蒸发量	t/h	0.3	0.5	1.0	2.0	
额定工作压力	mpa	0.4/0.7		1.0		
组功率×组数	kw×n	24×9	24×15	24×30	24×60	
饱和蒸汽温度		152/170		184		
设计热效率	%	98				
额定工作电压	v	380				
接线方式	--	三相三线				
蒸汽口径	dn	40	50	65	80	
进水口径	dn	25		40		
安全阀口径	dn	40				
排污口径	dn	40				
锅炉自重	kg	491/508	785	2200	4000	
外形尺寸	长	mm	1280	1350	2250	3800
	宽	mm	1200	1230	1850	2100
	高	mm	1510	1770	1680	1950