

# G6K41J常开式气动隔膜阀

产品名称	G6K41J常开式气动隔膜阀
公司名称	上海高桥阀门制造有限公司
价格	888.00/台
规格参数	品牌:上海高桥阀门 型号:G6K41J
公司地址	上海市闵行区莘松路958弄维园道32号
联系电话	021-61267451 13901908631

## 产品详情

### G6k41J气动衬胶隔膜阀

#### (常开式)用途和主要性能规范

##### 1. 气动衬胶隔膜阀

可根据不同的视裹材质，适用于不同温度下的不同流体介质管路上，作为控制介质流动的启闭机构。

##### 2. 各种视裹材质的推荐使用范围：

视裹材质（代号）	适用温度	适用介质
硬橡胶（NR）	-10 °C ~ 85 °C	除强氧化剂（如硝酸、铬酸、浓硫酸及过氧化氢等有机溶剂）外的氢氟酸、氟硅酸、蚁酸和酚酸、盐酸、30%硫酸、10%氢氟酸、80%磷酸、碱、盐类、镀金属溶液、氢氧化钠、氢氧化钾、中性盐水溶液、10%次氯酸钠、湿氯气、氨水、大部分醇类，及醛类等。
软橡胶（BR）	-10 °C ~ 85 °C ]	具有良好的耐磨性能。主要用于50%以下的硫酸，氢氧化钠、氢氧化钾、中性盐浴溶液及氨液，水泥、粘土、煤渣、颗粒状化肥及磨损性较强的固态流体，各种浓度稠粘液体。
丁基胶（IIR）	-10 °C ~ 120 °C	抗腐蚀、耐磨耗。能耐极大多数的有机酸、碱和氢氧化

		、无机盐及元素气体、醇类、醛类、醚类、酮类、酯类
氯丁胶	(CR) -10 °C ~ 120 °C	动物油、植物油和无机润滑油及pH值变化范围很大的腐 泥浆，抗磨性好。
铸铁不视裹	-40 °C ~ 100 °C	非腐蚀性介质

隔膜材质的推荐使用范围：

隔膜材质（代号）	适宜温度	适用介质
丁基胶（B级）	-40 °C ~ 100 °C	良好的耐酸碱性。85%硫酸、盐酸、氢氟酸、磷酸 性碱和多种酯类。
天然胶（Q级）	-50 °C ~ 100 °C	用于净化水、无机盐、稀释。

主要性能参数：

型号	公称通径DN (m m)	工作压力WP (Mp a)	试验压力 (Mpa)		试验温度 ( °C )
			密封	强度	
EG41J W-16	20-50	1.6	1.76	2.4	常温
EG41J W-10	65-200	1.0	1.1	1.5	