

G941J电动隔膜阀

产品名称	G941J电动隔膜阀
公司名称	上海高桥阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海高桥阀门 型号:G941J
公司地址	上海市闵行区莘松路958弄维园道32号
联系电话	021-61267451 13901908631

产品详情

G941J电动隔膜阀

产品特点：设计与制造：GB122239 结构长度：GB12221、JB1688 法兰连接尺寸：GB4216、JB78

部件列表：1、阀体 2、阀体衬里 3、隔膜 4、阀瓣 5、下阀杆 6、阀盖 7、气缸 8、活塞 9、气缸盖 10、上阀杆 11、手轮

电动衬胶隔膜阀用途：

电动衬胶隔膜阀

专用于控制非腐蚀性或一般腐蚀性介质，阀体内腔表面无衬里或覆有可供选择的各种橡胶，适用于不同工作温度和流体管路。适用温度：85、100、120、150（按照衬里和隔膜材料）

压力等级：PN0.6、1.0、1.6

电动衬胶隔膜阀材料：

阀体：铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢 阀盖：铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢 衬里：无衬里、橡胶
隔膜：橡胶 阀瓣：铸铁、碳钢 阀杆：碳钢 电动装置：组合件

电动衬胶隔膜阀测试：

衬里层：电火花检测 试验与检验按GB/T13297标准 公称压力：PN(Mpa) 阀体：PN × 1.5 密封：PN × 1.1

主要尺寸及重量：

DN mm	公称压力 MPa	工作压力 MPa	L (mm)	D (mm)	D1 (mm)	n- d (mm)	f (mm)	h (mm)	型号
15	0.6	0.6	125	95	65	4-14	2	-	-
20			135	105	75	4-14	2	-	-
25			145	115	85	4-14	2	4445	Z5-18/16
32			160	140	100	4-18	2	457	Z5-18/16
40			180	150	110	4-18	3	466	Z5-18/16
50			210	165	125	4-18	3	480	Z10-18/16
65			250	185	145	4-18	3	517	Z10-18/16
80			300	200	160	4-18	3	539	Z10-36/25
100			350	220	180	8-18	3	576	Z10-36/25
125			400	250	210	8-18	3	634	Z15-18/25
150			460	285	240	8-22	3	660	Z15-18/25
200			570	340	295	8-22	4	860	Z20-18/25

250		680	395	350	12-22	4		Z20-18/25
300		790	445	400	12-22	4	1003	Z20-18/25
350		900	505	460	16-22	4		ZD30-36a
400		1000	565	515	16-25	4		