G641往复型气动隔膜阀

产品名称	G641往复型气动隔膜阀
公司名称	上海高桥阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海高桥阀门 型号:G641
公司地址	上海市闵行区莘松路958弄维园道32号
联系电话	021-61267451 13901908631

产品详情

G641往复型气动隔膜阀

产品特点:

设计与制造: GB122239 结构长度: GB12221、JB1688 法兰连接尺寸: GB4216、JB78

部件列表: 1、阀体2、阀体衬里3、隔膜4、阀瓣5、下阀杆6、阀盖7、气缸8、活塞9、气缸盖10、上阀杆11、手轮

用途:

本阀

专用于控制非腐蚀性或一般腐蚀性介质,阀体内腔表面无衬里或覆有可供选择的各种橡胶,适用于不同工作温度和流体管路。适用温度: 85 、 100 、 120 、 150 (按照衬里和隔膜材料)压力等级:PN0.6、1.0、1.6

材料:

阀体:铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢 阀盖:铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢 衬里:无衬里、橡胶

隔膜:橡胶 阀瓣:铸铁、碳钢 气缸:球墨铸铁 活塞:碳钢 阀杆:碳钢 手轮:铸铁

测试:

衬里层:电火花检测试验与检验按GB/T13297标准公称压力:PN(Mpa)阀体:PN×1.5密封:PN×1.1

主要尺寸及重量

DN mm	公称压力 MPa	工作压力 MPa	L (m	D (m m)	D1 (mm)	n- d (mm)	F (m	H1 (mm)	H2 (mm)	D0 (mm)	В	原压力 /IPa
15	0.6	0.6	125	95	65	4-14	2					
20			139	105	75	4-14	2					
25	0.6		145	115	85	4-14	2	250	264	120	94	0.4
32			160	140	100	4-18	2	3025	328	140	120	0.4
40			180	150	110	4-18	3	306	328	140	120	0.4
50			210	165	125	4-18	3	379	405	160	185	0.4
65			250	185	145	4-18	3	467	502	240	245	0.5
80			300	200	160	4-18	3	483	523	240	245	0.5
100			350	220	180	8-18	3	565	617	280	330	0.5

125		400	250	210	8-18	3	664	732	320	380	0.5
150		460	285	240	8-22	3	750	830	320	470	0.5
200	0.4	570	340	295	8-22	4	930	1050	400	470	0.5
250		680	395	350	12-22	4					