

G41F46衬氟隔膜阀

产品名称	G41F46衬氟隔膜阀
公司名称	上海高桥阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海高桥阀门 型号:G41F46
公司地址	上海市闵行区莘松路958弄维园道32号
联系电话	021-61267451 13901908631

产品详情

G41F46衬氟隔膜阀

衬氟隔膜阀

是一种特殊形式的具有截断功能的阀门，在化工、制酸、制碱、冶炼、稀土、农药等行业生产系统中应用较为广泛。

设计特点：

1.G41F46衬氟隔膜阀与其它阀门

最大的区别在於：采用无填料函的构造；G41F46衬氟隔膜阀隔膜可使流道内的腐蚀性介质与所有驱动部件处於完全隔离的状态，从而杜绝了通常阀门的“跑、冒、滴、漏”等弊端。

2.由於隔膜阀的流道平滑，流阻小，故而可获得较大的流量。

3.G41F46衬氟隔膜阀的阀体内腔为全氟F56内衬。因此具有优越的耐腐蚀的特点。

4.由於密封件为富有弹性的四氟隔膜。因此还具有较好的密封性和最小的关闭力。

5.本阀由阀体、阀盖、阀瓣、阀杆、隔膜和其它驱动零件等组成。

6.阀门的启闭是依靠旋转手轮而达到的。本阀在阀盖上端标有可窥见阀门处启或闭位置的显示色别，以指示阀门的启闭行程。当顺时针放置手轮时，手轮即下移，阀瓣随之带动隔膜下降使通路截断；反之则阀门即开启，色别随之显露。

7.本阀采用标准：按照GB12239的规定，并符合BS5156的。

主要零部件材料表：

序号	零件名称	灰铸铁	铸钢	不锈耐酸铸钢		超低碳不锈耐酸铸钢	
		Z	C	P	R	PL	RL
1	阀体/阀盖	HT250	WCB	CF8	CF8M	CF3	CF3M
2	阀瓣/阀杆	25	2Cr13	1Cr18Ni9	1Cr18Ni12Mo2Ti	00Cr18Ni10	00Cr17Ni14Mo2
3	衬里/阀座	PCTEF(F3),FEP(F46),PFA(可溶F4),PP,PO					
4	隔膜	FEP(F46)/CR(氯丁橡胶)PFA(可溶F4)/FPDM(乙丙橡胶)					
5	支架	PTFE(F4)		CF8		CF8	
6	阀杆螺母	ZCuAl10Fe3		ZCuAl10Fe3		ZCuAl10Fe3	
7	紧固螺栓	35		1Cr17Ni2		1Cr18Ni9Ti	
8	螺母	45		0Cr18Ni9		0Cr18Ni9	
9	手轮	WCB		WCB		WCB	

主要外形和连接尺寸：