

# G41J衬胶隔膜阀

产品名称	G41J衬胶隔膜阀
公司名称	上海高桥阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海高桥阀门 型号:G41J
公司地址	上海市闵行区莘松路958弄维园道32号
联系电话	021-61267451 13901908631

## 产品详情

G41J衬胶隔膜阀产品特点：

衬胶手动隔膜阀是一种特殊形工的具有截断功能的阀门，其启闭件由钢质瓣与软质材料（橡胶和氟塑料复合）制的隔膜组成并将阀体内腔与阀盖内腔隔开以达到截断管内介质之目的。

设计规范：遵循GB 1239, BS 5156标准。 驱动方式：手动、气动（常开或常闭）、电动。 法兰连接隔膜阀设计与制造符合中国国家标准 基本结构形式：堰式，直流式 公称压力PN0.6~1.0(Mpa)  
公称能径DN15-400(mm)

手动	G41J(堰式)	手动	G641J(往复式)
	G41F5(堰式)		G641F5(往复式)
	G45J(直流式)		G6B41F(常闭式)
	G45F5(直流式)		G6B41F5(常闭式)
电动	G9B41J(防爆式)	电动	G941J(普通型)

G9B41F5(防爆式)

G941F5(普通型)

遵循规范	STANDARD
设计与制造	GB12239
结构长度	GB1221/JB1688
法兰尺寸	JB78/JB79(GB HG SH)
压力试验	GB/T13927
标签	GB12220
供货	GB/T12252

## 二、衬胶手动隔膜阀主要零部件材料表：

序号	零件名称	灰铸铁	铸钢	不锈钢		超
		Z	C	P	R	PL
1	阀体、阀盖、阀瓣	HT250	WCB	CF8	CF8M	CF3
2	阀杆	35	1Cr13	1Cr18Ni19Ti	1Cr18Ni12Mo2Ti	00Cr18Ni10
3	衬里层	FEP ( F46 ) PFA PCTFE ( F3 )				
4	隔膜	FEP ( F46 ) /CR ( 氟丁橡胶 ) PFA ( 可溶性聚四氟乙烯 ) /FPDM ( 乙丙				

5	阀杆螺母			ZCuAL10Fe3	ZCuAL10Fe3	
6	螺栓	35	35	1Cr17Ni2	1Cr17Ni2	1Cr17Ni9Ti
7	螺母	45	45	0Cr18Ni9	0Cr18Ni9	0Cr18Ni9
8	手轮	HT200	HT200	WCC	WCC	WCC