

提供安全节能型燃煤导热油锅炉

产品名称	提供安全节能型燃煤导热油锅炉
公司名称	重庆汇通锅炉设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	安装方式:快装锅炉 品牌:恒大 型号:YLW
公司地址	重庆市沙坪坝区石碾盘88号5号楼32-11
联系电话	023-65314150 13908399503

产品详情

安装方式	快装锅炉	品牌	恒大
型号	YLW	燃烧方式	层燃炉
循环方式	辅助循环锅炉	出口压力	低压
锅炉用途	工业锅炉	适用范围	工业企业
结构形式	卧式		

燃煤导热油锅炉概述：

该锅炉是以煤炭为燃料，导热油为热载体，利用循环油泵强制液相循环，将热能输送到用热设备后，继而返回重新加热的直热式工业锅炉。

该锅炉由上部本体和下部链条炉排组成，工地现场组合。空气预热布置在锅炉后面。燃烧生成的高温烟气在炉膛被吸走部分热量，经转向烟室进入对流受热面换热，出锅炉后在空气预热器中加热燃烧所需的空气，再经除尘器由引风机将烟气送至烟囱排入大气。

性能特点：

1、安装方便，只要上部本体和下部炉排合拢即可，安装周期短。2、炉膛采用双密排盘管，受热面布置充足，降低管子表面热负荷，使导热油使用更安全。3、介质流程合理，导热油由低(进口)到高(出口)，运行中产生的气体很难在炉内停留，可方便地排出系统。4、炉拱设计合理，烟气在炉膛内停留时间长，燃烧更充分。5、转向烟室布置受热面，使隔墙避免高温烟气直接冲刷，有效防止隔烟墙脱落产生的烟气短路现象。

锅炉性能参数：

	ylw-1900	ylw-2300	ylw-3000	ylw-3500	ylw-4000	ylw-4600	ylw-6000	ylw-7000	ylw-8000ma	ylw-93
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	------------	--------

	ma(160)	ma(200)	ma(250)	ma(300)	ma(350)	ma(400)	ma(500)	ma (600)	(700)	ma (800)	
额定热功率kw	1900	2300	3000	3500	4000	4600	6000	7000	8000	9300	
热效率%	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	
设计工作压力mpa	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
介质最高温度	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	
炉内容油量m ³	2.8	3.5	4.85	5.4	5.8	6.8	7.9	8.8	9.8	13.5	
循环油量m ³ /h	165	200	225	280	280	300	340	400	400	520	
配管连接口径dn	150	150	150	200	200	200	250	250	250	300	
全系统装机容量kw	75	85	85	130	130	150	180	205	205	260	
l	mm	5980	6200	7200	7200	7200	8450	8734	8734	9734	10400
h		4900	5320	5000	5170	5500	4980	5474	5487	5487	5360
a		2840	2840	2840	2840	2840	3760	4150	4150	4150	4430
h		3200	3276	3250	3420	3500	2980	3474	3487	3487	3260
设备总重kg		22000	25000	29500	32000	35000	45000	64615	66424	66424	87634

锅炉操作注意事项：

- 1.严格按升温曲线操作。
- 2.压差不稳定时不得投入使用。
- 3.停炉时，油温降至80摄氏度以下时，热油循环泵方可停运。
- 4.高温状态时要确保导热油循环良好。
- 5.正常工作时，高位槽内导热油保持高液位，贮油槽内导热油应处于低液位。
- 6.出油温度不得超过导热油的允许工作温度。
- 7.紧急停炉时不得用水冲浇炉膛。
- 8.不同品种导热油不得混用。
- 9.储油槽的放空口应接至安全区。
- 10.首次升温速度必须按升温曲线进行。
- 11.启动鼓风机前应先开引风机，停引风机前应先停鼓风机。
- 12.锅炉房应配备电器、油类消防器材。

燃煤导热油炉安装图：