戴维斯6152自动气象站价格

产品名称	戴维斯6152自动气象站价格
公司名称	深圳市亿杰仪表有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:davis 型号:6152
公司地址	深圳市福田区华强北路赛格广场21楼2105B
联系电话	0755-61362525-811 18566235399

产品详情

参数:

整机工作环境-20-70°C 可野外工作（主机部分可在-40°C工作）

	范围	分辨率	精确度±
风速	1 -67m/s	0.1米/秒	±5%
风向	0-360	1 °	4 °
室外温度	-40- 65°C	0.1°C	± 0.5°C
室内温度	0～ 60°C	0.1°C	± 0.5°C
室外温度-湿度指数	-40～+ 65°C	1°C	1.5°C

室外湿度	0%～100%	1%	3%
室内湿度	10%～90%	1%	5%
露点	1°C	-76～+ 54°C	1.5°C
气压	880～1080hPa	0.1hPa	1.0hPa
雨量	0 -9999mm	0.2毫米	±4%

典型配置： 6152：Wireless Vantage Pro2 (无线站) 包括：风速、风向传感器(12m电缆)、空气温湿度传感器和雨量计，无线发射器和接收器（控制台），传输距离 300m（平原地带）或典型的60 -120米（有墙等阻隔），太阳能板和锂电池。

6153：Wireless Vantage Pro2 (无线站)

包括：6152所有功能,包含全天候风扇送风辐射防护。太阳能驱动的风扇附有备用电池，可以从传感器箱内吸风，并从防护的顶部排除，以获得最准确的温度和湿度值。

原装附件	型号	
WeatherLink数采和软件	6510SER	RS232计算机接口
	6510USB	USB计算机接口
三角支架	7716	尺寸762X838X 1320mm
无线站太阳能电源	6610	0.5W 提供控制台电源
有线站太阳能电源	7707	2.5W提供控制台和主机电源
土壤温湿度站	6345CSOV	无线叶面湿度和土壤温湿度站
无线温度/湿度站	6382	添加无线温度/湿度站
无线温度站	6372	添加无线温度站
无线控制台	6312	添加无线接收/控制台
风力计发射器	6332	方便风力计装得更高更远
太阳辐射传感器	6450	用于测量太阳辐射和太阳能
紫外线传感器	6490	测量紫外线光谱的日灼部分。可以显示紫外线指数、剂量率
传感器安装架	6673	用于安装Vantage Pro2太阳辐射和/或紫外线辐射传感器
转发天线	7656/7660	用于数据转发
交流转发器电源	7626	提供转发天线电源
太阳能转发器电源	7627	提供转发天线电源
雨水采集器加热器	7720	用于测量冻雨或降雪的水分含量。需要AC电源适配器

完全系统屏障	7724	防风雨NEMA 4X外壳 为记录器和控制台/接收器提供保护。
GPRS模块(非原装附件)		用于6510SER转发数据到网络

更多详细介绍请上http://www.davisnet.com.cn