

英国SHERWOOD火焰光度计

产品名称	英国SHERWOOD火焰光度计
公司名称	上海书俊仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:SHERWOOD 型号:M410
公司地址	上海市徐汇区龙吴路777号8号楼200室
联系电话	010-8365-9476 13811233146

产品详情

共同的特点

具有小数点可移动的读数 自动点火 拥有气路切断的安全保障

故障保护火焰检测装置 自动空气调节 结果输出

型号选择

410型 单道火焰光度计用于Na,K,Ca (Li&Ba , 需配滤膜) 的常规测试。

425型 类似于420型 , 但是提供了K,Na,Ca的同时检测。

420型 双通道火焰光度计 , 具备410的特点 , 但是锂滤膜替代了Ca滤膜。 内置了用于检测临床样品的线性化部件 , 并且可同时检测Na和K的结果。 利用锂内标提高了精确性 , 监测测量过程和 微处理器控制 , 连续或峰值模式操作 , 并且配有可以打印输出 RS232接口。

	410	420	425

灵敏度	最小浓度得出100单位的读数，Na:0.5ppm,K: 0.5ppm,Li:2ppm—所在地有型号 Ba:1000ppm(选配滤膜)—410 Ca:5ppm—410和425		
检测限	Na,K<0.02ppm 2%的标准偏差		
特异性	测试中Na,K,Li的相互干扰<各相应元素浓度的0.5%		
漂移% 重现性% 显示通道 结果显示 结果储存 输出 尺寸mm 重量kg	2 1 1 (LED) 人工判断 否 固定端口 390*345*510 9.5	<1 <0.5 (峰值模式) 2 (LED) 自动峰值 是 可调模拟端口和RS232 , 两种模式 10	<1 <0.5 (峰值模式) 2 (LED) 自动峰值 是 10

货号	
86000009	M860 40位自动进样器
47541100	M805 稀释器
85101001	M851 空气压缩机
00156620	Na离子校准液 6X100ML
00156621	K离子校准液 6X100ML
00156622	Li离子校准液 6X100ML
00156623	Ca离子校准液 6X100ML