

## F8845A万用表 F8845A

产品名称	F8845A万用表 F8845A
公司名称	深圳市龙华新区超利电子科技有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:福禄克 型号:F8845A 频谱分析仪:8595E
公司地址	深圳市龙华新区东环一路天汇大厦D栋6楼D-615室
联系电话	0755-83598906 15112425734

## 产品详情

### F8845A万用表 F8845A的详细资料

Fluke8845A六位半高精度万用表F8845A Fluke8845A产品简介：

特别说明：美国福禄克公司于2007年推出Fluke 8845A和Fluke

8846A六位半高精度万用表，代替已于2006年停产的Fluke F45万用表。CAT I 1000 V, CAT II 601 V F8845A和F8846A六位半精密数字表的准确度和多功能可以满足工作台或系统应用的各种测量需要。F8845A不仅准确度高、功能多，使用时还非常方便。

Fluke8845A可以实现你对一台数字表预期的所有功能，Fluke8845A包括电压、电流和电阻。Vdc 准确度达0.0024%，有10A电流量程，宽范围的电阻量程，Fluke8845A为你提供了无可比拟的优良性能组合。Fluke 8845A可以测量频率和周期。F8846A还可以测量电容和温度。计数器、电容表和温度计都已包含在仪器内。图形显示功能进一步扩展了仪器的功能：屏幕图形显示实现了无纸记录仪功能，统计分析能力和直方图显示...这些功能在其他数字表中都是找不到的。

人生不如意者十之八九，当你面对突如其来的变故时，有一个叫做坚强的家伙已经在你的脑海里根植，它时刻提醒你面对困难，请用你的智慧和毅力去克服；面对不幸，请用你的真诚和微笑去感动；面对磨难，请用你的耐心去品味；面对残缺和不完美的人生，请用坦然去接受。当你面对繁花锦簇的二手仪器市场时，请用你的睿智和独到眼光去探寻！I believe you can do it 联系人：小欧：15112425734

QQ：2631627011

当然，Fluke8845A也非常可靠耐用，具有福禄克仪器共有的优点。为你提供了无可比拟的优良性能组合，Fluke8845A适合于各种各样的应用，包括生产测试，研究开发以及维修等应用。

- 6.5 位数字分辨力
- Vdc 准确度达 0.0024%
- 双参数显示
- 100 uA至100 mA量程，100 pA分辨力
- 宽范围欧姆量程，10 至1 G
- 10 u 分辨力
- 2x4 四线电阻测量技术
- 测量频率和周期
- 8846A可以测量电容和温度
- 驱动U盘存储器
- Fluke 45和Agilent 34401A仿真
- 图形显示

Trendplot™趋势图显示，统计功能，直方图显示 双显示器和灵活的图形显示 8845A/8846A具有独特的双显示器，可以让你连接一个信号测试两个不同的参数。可以用实时趋势绘图、直方图等独特的分析方法来考察诸如漂移、突变、和稳定性等信号质量特性。这样的图形功能在其他数字表中都是找不到的。用一对引线实现四线电阻测量 专利的2x4 四线电阻测量功能利用独特的接线柱，和两条引线就可以进行四线电阻测量，提供了专门的引线套件实现这种连接。用一对引线就可以方便地实现杰出的分辨力和准确度，而且操作简单方便。多个连接器带来了最大的灵活性 有多种接口选择连接8845A/8846A与计算机：串行口、IEEE488和以太网是标准接口，还用U盘存储器将数据非常方便地将测量数据传送到计算机。V DC 量程：100 mV 至 1000V 最高分辨力：100 nV 准确度: 8845A: 0.0035 + 0.0005 8846A: 0.0024 + 0.0005 V AC 量程: 8845A: 100 mV 至 750 V 8846A: 100 mV 至 1000 V 最高分辨力：100 nV 准确度：8845A: 0.06 + 0.03 8846A: 0.06 + 0.03 频率：3 Hz 至 300 KHz 电阻 2x4 四线：有 量程：8845A: 100 至 100 M 8846A: 10 至 1 G 最高分辨力：8845A: 100  $\mu$  8846A: 10  $\mu$  准确度: 8845A: 0.010 + 0.001 8846A: 0.010 + 0.001 A DC 量程：100  $\mu$  A 至 10 A 最高分辨力：100 pA 准确度: 0.050 + 0.005 A AC 量程：8845A: 10 mA 至 10 A 8846A: 100  $\mu$  A 至 10 A 最高分辨力：8845A: 10 nA 8846A: 100 pA 准确度: 0.10 + 0.04 频率：3 Hz 至 10 kHz 频率/周期 量程：8845A: 3 Hz 至 300 kHz 8846A: 3 Hz 至 1 MHz 最高分辨力：1  $\mu$  Hz 准确度: 0.01% 导通/二极管测试 有 电容 量程：8846A: 1 nF 至 0.05 F 最高分辨力：8846A: 1 pf 准确度：8846A: 1 % 温度 类型：8846A: 铂电阻 量程：8846A: -200 °C 至 +600 °C 最高分辨力：8846A: 0.01 °C 准确度：8846A: 0.06 °C 数学功能 校零，最大值/最小值，平均值，标准差 dB/dBm: 有 高级功能 统计/直方图 有 趋势图：有 限值测试 有 输入输出 U盘存储器：8846A: U盘存储器接口 实时时钟：8846A: 有 接口：RS 232, IEE-488.2, 以太网, USB (用适配器选件) 程序语言/模式 8846A: SCPI (IEEE-488.2), Agilent 34401A, Fluke 45 FlukeView Forms基本版 F8845A/F8846A随机提供免费的FlukeView 基本版，可以把测量数据从你的仪器传送到计算机，按两种标准的、非定制的格式报表和图形显示数据。如果需要大量使用报表或需要用FlukeView Forms Designer 设计你需要的专门表格，要用FVF-UG升级为FlukeView Forms 3.0版本 Fluke 45和Agilent 34401A仿真 F8845A/F8846A可以仿真Fluke45和 Angilent34401A的运行和编程。仿真可以缩短学习编程的过程，使F8845A 或F8846A较快地工作于现存系统。