

楼主玻璃钢化粪池供应

产品名称	楼主玻璃钢化粪池供应
公司名称	南宁龙康建筑材料制造有限公司
价格	500.00/立方
规格参数	
公司地址	南宁市江南区白沙大道100号
联系电话	86-0771-5685530 13471152413

产品详情

玻璃钢化粪池与传统化粪池性能对比：广西凌岚环保科技有限公司生产的埋地式玻璃钢化粪池自投放市场以来，通过了省建设部门及省环保部门的全面认证。并列为新产品，新技术的推广产品，像全区大力推广，同时也得到了广大用户的好评。我公司生产的玻璃钢化粪池整体化生产严密性好，无渗漏，彻底解决砖砌池污染地下水的问题，提高了环境的功能，改善了化粪池运行，保证了化粪池厌氧腐化的功能，实践证明，其清掏时间是砖砌化粪池的三至五倍，对物业管理带来极大方便。玻璃钢化粪池占地面积小，本产品占用面积为传统化粪池的45%左右，节约了土地资源，具有场地选择灵活的特点；本公司就传统化粪池与我公司生产的埋地式污水处理池，做一一详细分析对比，具体如下：传统化粪池与玻璃钢化粪池性能对比表（25立方为例）项目新型玻璃钢化粪池砖砌及钢筋砼化粪池一、节能自重1.15t 砖池自重98t 砼池自重63t 二、环保进水COD750mg/L，出水250mg/L 进水BOD400mg/L,出水80mg/L 污泥量少，清掏间隔时间长进水COD750mg/L，出水500mg/L 进水BOD400mg/L,出水300mg/L 污泥量少，清掏间隔时间短三、渗漏无任何渗漏砖池有渗漏，砼池有少量渗漏四、耐腐蚀性耐酸碱性好，使用寿命大于50年砖池耐腐蚀性差，砼池较好五、施工工期 1-2天 25-30天六、人工普工4-5天（如用挖机仅需司机一人）砖工、砼工、钢筋工、木工、抹灰工专技工6-10人七、占地面积 15平方米砖池27平方米，砼池22平方米八、土方工程量 60立方砖池206立方，砼池167立方九、地基处理不需处理三级以上湿陷性黄土需处理

玻璃钢化粪池规格表

型号容量V(m3)直径 (mm)总L(mm)总高H(mm)h1(mm)h2(mm)

HFRP-1# 2 1200 2000 1250 1150 1100

FRP-2# 4 1200 3700 1250 1150 1100

FRP-3# 6 1800 2700 1850 1750 1700

FRP-4# 9 1800 3900 1850 1750 1700

FRP-5# 12 2300 3200 2350 2250 2200

FRP-6# 16 2300 4200 2350 2250 2200

FRP-7# 20 2300 5100 2350 2250 2200

FRP-8# 25 2300 6300 2350 2250 2200

FRP-9# 30 2300 7500 2350 2250 2200

FRP-10# 40 2800 7000 2850 2750 2700

FRP-11# 50 2800 8700 2850 2750 2700

60 2800 10400 2850 2750 2700

FRP-12# 75 3200 9900 3250 3150 3100

FRP-13# 100 3200 13000 3250 3150 3100

玻璃钢化粪池与传统化粪池性能对比：

传统化粪池与玻璃钢化粪池性能对比表（25立方为例）

项目 新型玻璃钢化粪池 砖砌及钢筋砼化粪池

一、节能 自重1.15t 砖池自重98t 砼池自重63t

二、环保 进水COD750mg/L，出水250mg/L

进水BOD400mg/L,出水80mg/L

污泥量少，清掏间隔时间长 进水COD750mg/L，出水500mg/L

进水BOD400mg/L,出水300mg/L

污泥量少，清掏间隔时间短

三、渗漏 无任何渗漏 砖池有渗漏，砼池有少量渗漏

四、耐腐蚀性 耐酸碱性好，使用寿命大于50年砖池耐腐蚀性差，砼池较好

五、施工工期 1-2天 25-30天

六、人工 普工4-5天（如用挖机仅需司机一人） 砖工、砼工、钢筋工、木工、抹灰工专技工6-10人

七、占地面积 15平方米 砖池27平方米，砼池22平方米

八、土方工程量 60立方 砖池206立方，砼池167立方

九、地基处理 不需处理 三级以上湿陷性黄土需处理