

# 红外热像仪价格

产品名称	红外热像仪价格
公司名称	深圳市亿杰仪表有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:Blue Gizmo 型号:BG1600E
公司地址	深圳市福田区华强北路赛格广场21楼2105B
联系电话	0755-61362525-811 18566235399

## 产品详情

双视图热影像仪BG1600E

BG1600E热像/视觉影像仪全面的功能和优惠的价格为广大的工程师造就了理想的维护工具。

电气检查	过于松/紧的终端	机械检查	过热轴承/支架	能量效率评估	无效或不存在的
超负荷电路	非均衡电压分布	非正常润滑	未对准轴承	潮湿	气体泄露
故障/失控元器件				HVAC	检查

【技术参数】 性能 镜头观测角度(FOV)：20° X 15° 聚焦：手工方式 最小焦距：30cm  
红外线频谱：8 μm至14 μm 热敏感度：NETD 80mK (0.08 °C) @ 23 °C(外部环境) 和 30 °C  
(现场) 温度探测元件：160X120 像素uncooled microbolometer

测量 温度测量范围：-10 °C至+250 °C 辐射线测定：两个可移动的温度测试光标提供温差测量，同时自动锁定最热点和最冷点。放射率修正范围：使用者可以在0.1 至 1.0的范围中以0.01为单位量选择调整，配合周围环境的温度补偿。四个测试光标可以预设不同的发射数值。  
精度：外界温度处于-15 °C 至 +45 °C时，精度为显示摄氏度的 ±2% 或 ±2 °C (两者取最大值)

显示器 31/2 ” 寸彩色 LCD 显示屏并附带LED背景光  
八色色盘,图中图显示选项.具备图像电子缩放功能，最大至4倍影像放大。

影像存储 附带的SD卡可存储超过1000 张影像

激光指示点 内置式Class 2 激光指示功能用于标注中心测量区域

影像仪的电源 电池：可充电可替换的锂电池，可连续工作长达五个小时，可通过USB端口充电。  
AC电源：附带USB AC 电源转换器

机械特征 产品外壳：耐冲击复合塑料和覆盖式软性塑料 产品尺寸：130mm X 95mm X 220mm  
产品重量：0.8kg 产品架设：手持及三脚架（1/4” BSW）

【设置和控制】 自动/用户设定的调整范围和级别控制 读数单位 °C, °F  
两个可移动的温度测量光标 使用者可以预设每一个温测光标的发射设置  
自动搜寻测量区域内的热点/冷点 可供使用者选择的反射温度补偿 区域分析-三种选择 X-  
Y热轮廓/剖面显示 显示温度差异的等温线 语音和文字注解 影像采集，时间记录和日期记录  
色盘选择 可供用户选择的集中/综合功能  
影像综合控制：0至100%整幅图像/图中图状况的调整 图像电子缩放功能（2倍，4倍）  
多语言选择 电池低电量指示 具备图像浏览器，多图像显示

BG1600E产品包括 便携工具箱，USB充电器，USB线，CD版本的使用手册和软件（用于PC分析和报告撰写）和简易操作指南.

备选配件 遮光罩，电池，台式机充电器，车载充电器和硬质工具箱

计算机的适配要求（PC软件）IBM适配的PC且运行如下所示任何一种操作系统：Windows XP, VIS