

## 定制款 橡胶柱 可以按客户的样办及图纸订做

产品名称	定制款 橡胶柱 可以按客户的样办及图纸订做
公司名称	昆山弘兴昌电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:弘兴昌 尺寸:多种 苏州:昆山
公司地址	苏州市昆山市黄河南路
联系电话	0512-36826955 18068085052

## 产品详情

定制款 橡胶柱 可以按客户的样办及图纸订做

产品名称：橡胶柱

材质：丁晴橡胶、硅橡胶、三元已丙橡胶、氟橡胶、天然橡胶、氯丁橡胶、氢化丁晴橡胶等；

颜色：红色、蓝色、黑色、绿色、透明、紫色及其它颜色；

尺寸：可以按客户的样办及图纸订做；

物性：耐油、防水、耐高温、耐低温、耐老化、耐臭氧、抗紫外线、耐酸碱等；

产品用途：广泛应用于汽车、造船、军工、电子电器等行业。

常用的橡胶材质如下：

- 1、氟橡胶：具有耐高温性，可在-30 -+250 环境中使用，耐强氧化剂、耐油、耐酸碱。通常用于高温，高真空及高压环境中，适宜于油类环境。由于具有各种优异的性能，氟橡胶广泛的用于石油、化工、航空、航天等部门。
- 2、硅橡胶：具有突出的耐高低温性能，在-70 -+260 的温度范围内保持良好的使用弹性，并有耐臭氧、耐天候老化等优点，宜作热机械中的密封衬垫。因无任何毒性可制作绝热、绝缘制品及医用橡胶制品。
- 3、丁晴橡胶：具有优良的耐油及芳香溶剂等性能，但不耐、酯和氯化经等介质，因此耐油密封制品以采用丁晴橡胶为主。

- 4、氯丁橡胶：具有良好的耐油、耐溶剂、化学介质等性能，但不耐芳香族油，其特点是耐天侯老化和臭氧老化性能优良。生产中通常采用氯丁橡胶制作门窗密封条及膜片和一般真空用密封制品；
- 5、三元乙丙：具有良好耐温、耐天侯老化和臭氧老化性能，通常门窗密封条、汽车工业中使用广泛。
- 6、聚四氟乙烯复合垫片是以聚四氟乙烯和优质全成橡胶为素材，采用特殊生产工艺复合而成的新型密封材料，它综合了聚四氟乙烯和橡胶各自的优良特性，使产品既具备优异的耐腐蚀，而且耐高温，无毒，抗粘性，又具有良好的弹性和密封性。欢迎新老客户提供图纸或者样件咨询！