

专业生产BNG防爆挠性橡胶连接管

产品名称	专业生产BNG防爆挠性橡胶连接管
公司名称	乐清市赛恩电气有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌:赛恩电气 型号:BNG 防爆标志: Exd
公司地址	乐清市柳市镇长春村（注册地址）
联系电话	0577-61777158 17706661473

产品详情

【赛恩电气】专业生产BNG防爆挠性橡胶连接管 特点介绍：

- 1、具有耐燃、耐腐蚀、耐水、耐老化、挠性良好、结构牢固、工作可靠等优点。
- 2、挠性管长度,螺纹尺寸可根据用户需要特殊加工。如NPT螺纹,公制螺纹等。注:标注螺纹规格时应注明内外螺纹。

如：BNG-1000×G3/4(内)/G1(外)意义为长度为700,一端为内螺纹G3/4,一端为外螺纹G1的橡胶护套挠性连接管。

- 3、符合GB3836-2000，IEC60079标准要求

【赛恩电气】专业生产BNG防爆挠性橡胶连接管 简介：

防爆挠性连接管适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区以及 B C级T1-T6组爆炸性混合物场所，作为防爆电器设备的进出线连接或钢管布线弯曲难度较大的场所连接之用。防爆挠性管结构软管两端为金属螺纹活接头，管体部分由金属软管，外层夹布优质橡胶和增强尼布软管护套以及夹层钢丝编织网管三种形式组成。具有耐燃、耐油、耐腐蚀、耐水、耐磨、耐老化、挠性良好、结构牢固、工作可靠等优点，一般有500，700，1000等长度。

我司提供技术咨询：0577-61777158我们会在10个小时以内，根据您的需要为您提供任何专业技术及价格方面的咨询、并且邮寄相关样品及产品资料，或者及时对于您所关心的任何问题给予快速回复等等。