

## 耐干研磨高水基盘根（黑色）价格

产品名称	耐干研磨高水基盘根（黑色）价格
公司名称	大城汇洋保温材料销售部
价格	50.00/公斤
规格参数	品牌:汇洋 型号:02 规格:3-50mm
公司地址	廊坊市大城县臧屯乡
联系电话	0316-5195850 13393364449

## 产品详情

高水基盘根又称苧麻石墨盘根，由高质量细苧麻纤维，内、外涂石墨，且充分浸润特殊的润滑油方形编织而成。突出的优点是磨擦系数极低，不磨轴，防腐蚀。高水基盘根由高质量苧麻纤维，充分浸润特殊的润滑油方形编织而成。突出的优点是磨擦系数极低，不磨轴，防腐蚀。

3\*3mm – 50\*50mm；特殊规格或各类非标准产品可按客户要求制定。高水基盘根技术参数：

压力 10 Mpa 温度 -40 -120 C ° 线速度 15 m/s PH值 2-13 III型：适用水、油、弱酸、碱、盐类，尤其能耐干研磨，特别适合于干粉、粉尘、渣浆等恶劣介质条件下使用。热电厂除灰，渣浆泵是电厂的重点环节之一，使用原来的盘根，周期短，泄漏严重，且容易腐烂、变质、污染环境。使用该产品后，寿命达三个月以上。电厂的给水泵，前置泵及自来水厂的大型水泵，应用效果均很好，能达半年以上，有的使用达到一年。特点：高水基盘根磨擦系数极低，不磨轴，防腐蚀，在船舶行业、电厂、冷水处理、海水及冷油上的应用，尤为理想。技术参数：温度：-20 - 300 ° C；压力：36MPa；化学耐性：PH值 2-13