

ENHAO 立式高压蒸汽灭菌器

产品名称	ENHAO 立式高压蒸汽灭菌器
公司名称	济南恩豪工业设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:ENHAO 型号:EH-1500-1A 灭菌器:高压灭菌
公司地址	济南市历城区华信路15号凯贝特大厦C530号
联系电话	0531-58763368 18764402631

产品详情

enhao 立式高压蒸汽灭菌器

产品应用：

利用高压饱和蒸汽对物品进行迅速而可靠的消毒灭菌，适用于医疗卫生（化验室、实验室、手术室、供应室等）及科研、食品、制药等单位，对器械、玻璃器皿、培养基、敷料橡胶等耐高温高压物品的灭菌。

技术参数：

型号	ehqp-50l	ehqp-75l	ehqp-100l
容积	50l	75l	100l
内腔尺寸（ ×l）	386 × 502mm	386 × 682mm	386 × 875mm
外形尺寸（l × w × h）	550 × 640 × 980mm	550 × 640 × 1080mm	550 × 640 × 1260mm

净重	70kg	85kg	105kg
电源电压	220v	220v	220v
频率	50hz	50hz	50hz
功率	4.4kw	4.7kw	5.2kw

产品优势：

- 1.采用微电脑控制技术。
- 2.注水、正压脉动排气、升温、灭菌、排水（可选）、干燥、全过程自动程序控制，故障报警信息自动显示。
- 3.设有裸露器械、器械包、橡胶类、敷料、液体类、用户自定义等程序。
- 4.采用温度定时排空和正压动态脉动等多种排除冷空气方式，彻底排除灭菌器室内冷空气，确保蒸汽的饱和度。
- 5.具有快速排汽和慢排汽自动控制功能，避免灭菌液体的溢出。
- 6.灭菌循环结束，蜂鸣提示。
- 7.门罩完全包裹，有效防止烫伤。
- 8.内置水箱，汽水内循环，灭菌阶段不外排蒸汽，环境清洁干燥。
- 9.灭菌器腔壁加热，对灭菌物品进行有效安全干燥。
- 10.水平旋转式开门，自涨式密封圈，操作简捷安全。

九种程序满足不同灭菌需求

- 1.裸露器械灭菌程序
- 2.器械包灭菌程序
- 3.敷料灭菌程序
- 4.橡胶类灭菌程序
- 5.液体类灭菌程序
- 6.固体类自定义
- 7.液体类自定义
- 8.培养基灭菌
- 9.培养基溶解

安全防护：

- 1.加热器保护装置：当加热器超过设定温度时，系统自动切断加热器电源，并显示报警信息；
- 2.防干烧报警装置：水位低于加热管，防干烧装置自动切断加热器电源，并显示报警信息；
- 3.门安全连锁装置：通过省级技术鉴定，符合《压力容器安全技术监察规程》要求，只有门关闭到位，灭菌器才能启动工作程序，腔内有压力，门锁自动关闭，门无法打开；
- 4.超温超压保护装置：当灭菌仓内部温度、压力超过安全范围时，系统自动开启降压降温程序以保护灭菌物品不受伤害；
- 5.超压自动泄压安全阀：当灭菌仓内压力超过设定压力，安全阀开启释放压力；
- 6.电力安全防护措施：设计有短路及漏电保护功能，确保设备与人身安全；

产品图片：