

2寸手持式电动切管套丝机 便携式水管套丝机

产品名称	2寸手持式电动切管套丝机 便携式水管套丝机
公司名称	济宁市市中区鑫隆工矿机械厂
价格	200.00/台
规格参数	品牌:济宁鑫隆 型号:SQ-2
公司地址	山东省济宁市
联系电话	0537-2886198 15589757571

产品详情

2寸手持式套丝机

2寸便携式电动套丝机 手持式电动套丝机, 2寸手持式套丝机 便携式水管套丝机 手持式管螺纹套丝机 手持式电动套丝切管机

SQ-2手持式电动套丝机是一种轻型的手持式电动套丝机, 也叫做便携式电动套丝机. 由于装有自动进牙机构, 所以能采用各种标准扳牙切制螺纹, 而且具有体积小, 省力、操作方便、便于携带、工效高、成本低, 能在不拆卸铺设好的管道上和狭窄场地中切制螺纹, 广泛用于各行各业的管道安装、维修工程上。

模具配置: 1/2"、3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2(寸)

加工外径: 21.3、26.8、33.5、42.3、48、60 (mm)

2寸手持式电动套丝机技术参数: 输入电压: 220V 50HZ 额定功率: 2000W

- 1、手持式电动套丝机与台式电动套丝机相比, 重量轻, 主机仅重7公斤;
- 2、采用优质板牙头, 寿命长, 螺纹清, 并可快速更换板牙头; 操作省力、快捷, 携带方便;
- 3、不受场地限制, 在工地上或者非常规的场合均可灵活操作。4、鑫隆产品适用于工矿企业、院校、家庭维修、中小型工程队, 可用于对供热、自来水、暖气、燃气等施工时的操作。本产品支持采用标准管子。5、能从五金市场方便买到通用的板牙头。手持式电动套丝机操作说明:

- 1、选择相应的板牙头, 将卡簧拔正后, 从右边安装在主机上。
- 2、夹正、夹紧管子, 约与力臂等长 (L2 约与L1等长)。
- 3、将正反开关打在向下箭头位置, 启动开关与辅助触点。
- 4、在套硬质管子如不锈钢管、镀锌管、铜管时要及时加油, 塑料管不用加油。
- 5、注意管子夹座右移过程中不能与主机接触, 否则会伤到主机。
- 6、等机器停稳后, 再拔反向开关向上箭头位置, 退出管子。7、GMTE-03 (C) 在套 1 / 2 "

1 - 1 / 4 " 管子时先用适配器装在主机上再装上板牙头。 8、本产品支持采用标准管子。
配件:6个装:1/2"、3/4"、1"、1-1/4"、1-1/2"、2" 油壶1只 套丝机 夹座 说明书 保修卡

联系人：李雪

电话：0537-2886198

手机：18863719819

QQ：1379947573

旺旺：hzxlqk

邮箱：xinlong8911@163.com

本公司其他热销产品：

凿岩机械：7655/7665MZ风动凿岩机，B87C风镐，G10/G20气镐，（10吨、20吨30吨）锚杆拉力计，管缝锚杆，右旋螺纹钢锚杆，矿用锚杆托盘，各类调度绞车，锚杆安装机，MQT130气动锚杆钻机，MQS/ZQS气动帮锚杆钻机，防爆喷浆机，内燃式凿岩机，手持式煤电钻，风煤钻等。

建筑工程类：手持/台式电动套丝机，圆钢套丝机，电动切管机，钢管压槽机，管道打孔机，各类咬口机，多功能弯管机，电动/手动液压弯管机，弯排机，钢丝绳切断机，钢筋弯曲机/切断机/调直机/弯圆机，路面切缝机，电动冲击夯，蛙式打夯机，混凝土振动棒，电镐，液压角钢冲孔机等。

气动五金类：CZ2风铲，C6气铲，各类气动捣固机，风动扳手，气动砂轮机。

管道机械类：各种压力电动试压泵，大小管道疏通机，手动试压泵等。

轨道交通类：（5T、10T、15T、20T）齿条式起道机，24kg/30kg液压弯道器，气动轨道钻孔机，橡胶/聚氨酯矿车碰头，各种规格矿车轮，液压垂直弯轨机，液压校直机，运轨器，撞轨器，液压枕，矿车轮对拆装机等。