

# 丹佛斯二片式内螺纹球阀

产品名称	丹佛斯二片式内螺纹球阀
公司名称	上海思费工业设备有限公司
价格	8.00/件
规格参数	品牌:江森 型号:二片式内螺纹球阀
公司地址	上海市青浦区北青公路9138号1幢5层C区539室
联系电话	021-51863307 18621737297

## 产品详情

### 二片式内螺纹球阀

#### 性能规范

公称压力：PN1.6,2.5,4.0,6.4MPa

强度试验压力：PT2.4,3.8,6.0,9.6MPa

低压气密封试验压力：0.6MPa

适用介质：

Q11F-(16-64)C水、油品、气

Q11F-(16-64)P硝酸类

Q11F-(16-64)R醋酸类

适用温度：-20~180

#### 二片式内螺纹球阀-概述

Q11F二片式内螺纹球阀适用于 PN1.0 ~ 4.0MPa，工作温度 -29 ~ 180 （密封圈为增强聚四氟乙烯）或 -29 ~ 300 （密封圈为对位聚苯）的各种管路上，用于截断或接通管路中的介质，选用不同的材质,可分别适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸等多种介质。

上海立盾阀门制造有限公司

主要零件材料 Materials of parts

零件名称 Description Parts	Q11F-(16-64)C	Q11F-(16-64)P	Q11F-(16-64)R
阀体 Body	WCB	ZG1Cr18Ni9Ti CF8	ZG1Cr18Ni12Mo2Ti CF8M
阀盖 Bonnet	WCB	ZG1Cr18Ni9Ti CF8	ZG1Cr18Ni12Mo2Ti CF8M
球体 Sall	1Cr18Ni9Ti 304	1Cr18Ni9Ti 304	1Cr18Ni12Mo2Ti 316
阀杆 Stem	1Cr18Ni9Ti 304	1Cr18Ni9Ti 304	1Cr18Ni12Mo2Ti 316
密封圈 Sealring	聚四氟乙烯 Polytetrafluorethylene(PTFE)		
填料 Packing	聚四氟乙烯 Polytetrafluorethylene(PTFE)		

主要外形尺寸 Main outer size

DN	L	D	H	E
6	54	12	49	92
10	54	12	49	92
15	63	15	55	100
20	73	20	60	115

25	81	25	65	122
32	96	32	77	142
40	103	38	88	167
50	117	48	102	172
65	143	65	122	220
80	169	80	128	246