

## 丹佛斯三片式内螺纹承插球阀（高平台）

产品名称	丹佛斯三片式内螺纹承插球阀（高平台）
公司名称	上海思费工业设备有限公司
价格	8.00/件
规格参数	品牌:江森 型号:三片式内螺纹/承插球阀（高平台）
公司地址	上海市青浦区北青公路9138号1幢5层C区539室
联系电话	021-51863307 18621737297

## 产品详情

### 三片式内螺纹/承插球阀（高平台）

#### Specifications

Nominal pressure:PN1.6,2.5,4.0,6.4MPa

Strength testing pressure:PT2.4,3.8,6.0,9.6MPa

Seat testing pressure(low pressure):0.6MPa

Applicable media:

Q11F-(16-64)C Water.Oil.Gas

Q11F-(16-64)P Nitric acid

Q11F-(16-64R Acetic acid

Applicable temperature:-20~180

## 性能规范

公称压力：PN1.6,2.5,4.0,6.4MPa

强度试验压力：PT2.4,3.8,6.0,9.6MPa

低压气密封试验压力：0.6MPa

适用介质：

Q11F-(16-64)C水、油品、气

Q11F-(16-64)P硝酸类

Q11F-(16-64)R醋酸类

适用温度：-20~180

## 主要零件材料 Materials of parts

零件名称 Description Parts	Q11F-(16-140)C	Q11F-(16-140)P	Q11F-(16-140)R
阀体 Body	WCB	ZG1Cr18Ni9Ti CF8	ZG1Cr18Ni12Mo2Ti CF8M
阀盖 Bonnet	WCB	ZG1Cr18Ni9Ti CF8	ZG1Cr18Ni12Mo2Ti CF8M
球体 Ball	1Cr18Ni9Ti 304	1Cr18Ni9Ti 304	1Cr18Ni12Mo2Ti 316
阀杆 Stem	1Cr18Ni9Ti 304	1Cr18Ni9Ti 304	1Cr18Ni12Mo2Ti 316
密封圈 Sealring	聚四氟乙烯 Polytetrafluorethylene(PTFE)		
填料 Packing	聚四氟乙烯 Polytetrafluorethylene(PTFE)		

## 主要外形尺寸 Main outer size

DN	L	D	H	E
15	68	15	72	145
20	79	20	75	145
25	86	25	80	166
32	100	32	83	166
40	110	38	103	206
50	129	48	110	206