

3M半导电胶带

产品名称	3M半导电胶带
公司名称	天津三爱姆商贸有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:3M 型号:13#
公司地址	天津市
联系电话	15822753395

产品详情

产品说明 scotch 13半导体胶带从形极极好 半导电的乙丙橡胶带基绝缘胶带，不需硫化、性能稳定 使用温度范围宽并保持稳定的电导率 和电缆的屏蔽材料有良好的相容性

适用范围 高电场下均匀电场，减小电场应力 5KV以上电缆的屏蔽层的延伸 作为固体介质绝缘电缆的屏蔽层 恢复半导体层

产品特性 乙丙橡胶拉伸时保持电导率 在过载温度性能保持稳定 抗溶剂，抗紫外和潮气 半导电性 易于拉伸，对在不规则表面具有良好的从形性 与各种电缆和导体相容性好 用于室内和室外

尺寸：19mm × 4.5m × 0.76mm

颜色：黑色

拉伸强度：6lb/in

断裂伸长率：800%

工作温度：90摄氏度

应急过载温度：130摄氏度

体积电阻率：10¹³ohm-cm

电阻测试试验：10000欧姆

注1 拉伸13号胶带会提供电导率，不会损害胶带

213号胶带不耐油，所以不能用于含油的接头和终端电缆。